

1-5公里激光夜视云台摄像机

产品名称	1-5公里激光夜视云台摄像机
公司名称	深圳市行思电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区6栋223号
联系电话	18503015761

产品详情

远距离激光夜视智能一体化云台摄像机，专为高端安防远程昼夜监控领域设计，采用我公司自主研发的高性能军工A级大功率超匀化红外激光作照明源，使用百万像素超低照度长焦镜头摄像机，可进行昼夜远距离连续监控。夜晚可探测距离可达到1.5 km，白天可探测到3-5KM及更远，非常适合于野外的远距离预警监测管理系统。

产品特性

可见光成像、激光照明一体化产品，昼夜不间断成像。

夜晚无光监视范围可达1500米，白天可探测到3-5KM及更远，全屏幕清晰监视。

自动聚焦功能：长焦镜头支持自动聚焦功能，自动聚焦功能可以远程开启或者关闭。

云台支持断电记忆功能：云台支持断电记忆功能，设备断电重启后自动恢复到断电前的设备状态。

激光联动，同步变焦控制 摄像系统镜头变倍时激光光斑角度大小可自动跟随联动，同步跟踪，激光角度自动适应摄像视场角，无需人工干预使两者一直保持状态。

IR齐焦功能：普通的监控设备在白天的彩色模式转到夜间黑白模式的时候图像会变得模糊不清,需要人工反复聚焦给用户带来很多麻烦,华瑞通的高清IR技术有效解决了这一难题。

强光抑制功能：摄像机支持强光抑制功能，非常适合道路监控中强逆光场合，可以看清运动车辆的车牌。可见光镜头变倍与激光变焦同步控制，激光角度自动适应摄像视场角，无需人工干预。

采用FTIS、ATPC等多重先进保护技术、精密恒流供电设计，保证了激光器的使用寿命。

256个精确预置位（预置位精度0.01°），8组巡航组，花样、左右扫描。

像器件	成像器件	1/1.8" CMOS
	像素	高清200万像素
	电子防抖	支持
	分辨率	1920*1080, 可向下调整
	镜头焦距	10-360mm
	光学倍率	36
	物距	2.8m
	光圈	F1.5-F3.6
	透雾	支持光学透雾
	自动聚焦	支持
激光照明器件	照明器件	近红外半导体激光器
	激光器类型	军工A级大功率半导体激光器, 预期寿命20000小时
	波 长	940nm, 无红暴现象; 808nm/915nm/950/975nm可选
	夜视距离	1500米
	照明角度	0.2°~48°, 电动连续精密调节或同步自动跟踪
	出光功率	15W
	照明器控制	光敏自动/菜单手动控制
	光轴微调	外部精确微调, 精度0.01度
云台	载重	顶载50kg
	转动角度	水平360°连续旋转, 垂直-45°~45°(可调)
	控制速度	水平0.01°/秒至30°/秒; 垂直0.01°/秒至17°/秒
	预置位	256个预置位
	定时功能	定时彩转黑、报警、花样扫描
	角度回传	支持云台水平角、垂直角角度回传
	比例变倍	支持
	守望位	支持
	通信方式	RS-422/RS-485
	通信协议	PELCO-D/P
	通信接口	1个RJ45 10M / 100M/1000M 自适应以太网口
物理特性	安装方式	平面底座安装
	电源	DC24V
	工作温度	-45 ~ 70
	其他	支持雨刷、温控
	设备重量	35Kg
	整机功率	100W, 含加热 150W
	防尘防水	IP67
	尺寸	657(L)x378(W)x610(H)