

沥青砂罐底防腐材料配比

产品名称	沥青砂罐底防腐材料配比
公司名称	龙口市申泷机械设备有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:华通科技 型号:HTAC-10 产地:山东烟台
公司地址	东莱街道冯家村
联系电话	13793508411 15192333788

产品详情

沥青砂罐底防腐材料配比

沥青砂是润通集团自主开发的SBS改性冷补沥青拌合玄武岩碎石制成，粒径zui大为8毫米，可适用于-30至50度的环境罐底防腐，冷铺，方便快捷。主要适用于大型铁储罐罐底防潮防腐处理，一般在罐体水泥混凝土基础上，铺设一层10厘米厚沥青砂，压实后具有隔水防腐蚀的效果。

选用沥青砂的时候需要注意的是必须使用机制砂，因机制砂粒径不规则，有棱角，针片状分布；而中粗砂简称河沙，没有棱角，比较圆滑，粒径大小几乎都一样，不适合做罐底防腐。沥青砂罐底防腐要求是集料压实紧密，有很好的抗高低温和抗老化效果，集料之间不能有缝隙，如果大小相同的材料压实密度肯定不如粒径不规则的材料压实紧密。再一个河沙与30#沥青拌和硬度能够达到要求，但是与70#沥青粘合效果不佳，大家都知道沥青标号高性能就好，30#沥青抗高温效果还好，耐低温效果较70#沥青效果差很多，到了冬季一定开裂，后期修补要花费很大的人力和维修资金。

总之，使用润通集团冷铺的沥青砂施工和易性好，操作简单，粘度大，四季都适用，是您值得信赖的好材料。

公司主营产品：沥青冷补料、路面冷补灌缝胶、贴缝带、彩色冷补料、沥青砂、冷补沥青、墙体立面裂缝修补胶、防水防腐涂料、沥青防腐漆、彩色专用改色喷涂剂、界面剂、纳米隐形防水剂、水泥路面修补料等。

路畅通，选华通。