

龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 600双边车轮组

产品名称	龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 600双边车轮组
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:600*150双边车轮组 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 单双梁行车车轮组基本介绍

车轮组加工流程

车轮铸造/锻造毛坯 粗车（粗加工） 淬火或调制 车轮钻孔、铣键 精车（精加工） 车轮轴 铣键 闷盖加工 装配（轮片、角箱、轴、轴承、闷盖等） 喷漆

车轮组结构及用途 车轮与轴、轴承和轴承箱等组成车轮组。车轮是用来支承起重机和载荷，并在轨道上使起重机往复行驶运行的装置。车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和点蚀。车轮的材料一般采用ZG430-640铸钢。为了提高车轮表面的耐磨强度和寿命，踏面应进行表面热处理，要求表面硬度为HB300-350，淬火深度不少于20mm。 **工艺技术特点** 采用55#钢铸造，经车床粗细加工后，由中频淬火加工车轮踏面，最后经机械工压装轴承精装而成。行车轮有 100、 200、 250、 300、 350、 400、 500、 600、 700、 800、 900、 1000、 1200等几种规格。

龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 单双梁行车车轮组性能特点

公司生产的非标车轮组一般包括以下几种：花键轴车轮组、套装车轮组、锥形车轮组、无轮缘车轮组、水平车轮组、反滚车轮组等。

花键轴车轮组一般与三合一减速机配套使用，咬合部分要求精度极高，加工比较复杂，花键轴采用40Cr材质，粗加工后进行调制处理。花键部分是由花键铣床加工而成，花键车轮组具有运行平稳，噪音低，安装方便等特点。

套装车轮组是与套装减速机配套使用的车轮组，一般采用平键连接，轴头有螺帽固定，套装车轮轴通常带有1:10的锥度。

锥形车轮组一般用于环形轨道，例如上旋转冶金起重机、核电站专用起重机。

无轮缘车轮组、水平车轮组、反滚车轮组是L型偏挂门式起重机的常用部件。

非标车轮组用途非常广，我公司可根据需方要求定制生产。

龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 单双梁行车车轮组技术参数

车轮组型号：	250主动车轮组	250被动车轮组	315主动车轮组	315被动车轮组
350主动车轮组	350被动车轮组	400主动车轮组	400被动车轮组	500主动车轮组
500被动车轮组	600主动车轮组	600被动车轮组	700主动车轮组	700被动车轮组
710主动车轮组	710被动车轮组	800主动车轮组	800被动车轮组	

龙门吊轨道轮 行车轮 导轨轮 单双梁行车车轮组采购须知

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式）缓冲器（聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器）、电动葫芦配件（葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机）销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系认证。

我司是生产车轮的实体工厂，可进行各种非标定做，具体请来电咨询！

联系人：吴梦月

电话：0373-8089007

手机：18737389285（微信）

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段