

SUPEV蓄电池VRB150-12详细参数

产品名称	SUPEV蓄电池VRB150-12详细参数
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣能 型号:VRB150-12 规格:12V150AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

北京华瑞鼎盛科技有限公司是一家致力于开发出产出售蓄电池维护及测验外表的专业公司，公司集研发、出产、出售及售后为一体的专业公司，负责我国国内市场的开发出产及出售。北京华瑞鼎盛科技有限公司开发和出售产品有：UPS电源，蓄电池、通讯电源、UPS、EPS和直流电源蓄电池所用巡检仪各系列产品，蓄电池放电仪各系列产品。

公司的宗旨是为用户供给优秀的产品、优质的效劳。我公司将诚挚为更多的用户供给国际一流的效劳和一流的产品，这是公司发展的可靠确保，让客户满足是咱们一直寻求的方针。

类型：储能型蓄电池

电池盖和排气栓结构：开口式蓄电池

化学类型：铅酸蓄电池

电压：12v

荷电状况：干放电态蓄电池

类型：12V150AH

额外容量：150AH

外型尺度：1*1*1mm

产品认证：CCC

适用规模：UPS蓄电池

经常性的对圣能蓄电池进行过充电，就算充电时设置的电流不大，但如果内部电解液长时间处在沸腾状态，当进行蓄电池的初充电或补充充电时，若不注意极性，会使蓄电池充反，使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4，造成蓄电池电荷容量不足，不能正常工作，甚至导致蓄电池报废。因此，充电时一定要注意极性，切不可极性充反，会使正负极板内部活性物质脱落到电解液中，导致电解液中出现杂质，从而影响电池工作状态，而且还会导致圣能蓄电池正负板栅软化。

圣能蓄电池,泉州圣能蓄电池价格的详细描述：

圣能蓄电池价能蓄电池 产品特点 维护简略 高达98%以上的氧复合功率，确保电解液不会丢失，在它的整个寿数过程中无须加水或替换电解液。

圣能蓄电池安全功能优越

极柱和外壳选用特别的密封规划，无任何电解液走漏。选用质量安稳的进口安全阀，动作可靠，重现性杰出，绝无外部气体进入，当令释放出过量的压力

导致电池负极板硫酸盐化的原因主要有三个：

过放：恒电流或恒功率放电至电池规则的下限电压值以下，称为过放电。例如：12V35AH用3.5A放电至10.8V，应该停止，假如持续放电就归于过放电；另设备或操控器质量问题，虽断开，但存在电流走漏，仍在小电流放电，也属过放。

欠充：电池长时间在未足够电的情况下运转，称为欠充电。例如：电池放完电，进行充电，未足够，再进行放电。

未及时补充电：电池放完电，未及时充电。例如：电池放完电，就置之脑后就归于未及时补充电。

圣能蓄电池长寿数、高容量、优越的抗过放电能力

选用特别的六元合金板栅，先进的专利技术极板规划，严厉操控的装配压力，充沛确保圣能（赛普）电池长达15年的规划运用寿数，故电池血循环功能杰出，高深放电恢复性强，能量密度更高。

极低的自放电率 选用高品技的原材料和严厉的工序操控，把自放电操控在最小。设备便利

电解应付被吸附于特别的隔板中，不活动防涌出，可任意放置

类型 额外电压 分量(kg) 内阻 容量

VRB 4-12 12V 1.65 46.9 4AH

VRB 7-12 12V 2.60 21.3 7AH

VRB 14-12 12V 4 12 14AH

VRB 17-12 12V 5.50 10.9 17AH

VRB 24-12 12V 8.7 9.6 24AH

VRB 38-12 12V 12.0 8.5 38AH

VRB 65-12	12V	20.0	5.3	65AH
VRB 100-12	12V	31.0	4.5	100AH
VRB 120-12	12V	37.0	4.5	120AH
VRB 150-12	12V	42.0	4.1	150AH
VRB 200-12	12V	69.0	2.8	200AH

操作使用中应对圣能蓄电池保养维护工作，因为在日常使用中，按时对电池进行保养，会提高电池的使用寿命，无论是什么类型的电池，都要对其性能进行维护。在对电池养护中，也能对电路设备进行保养。因为对电池性能进行保养，会使电池性能稳定，会维持电路设备电压稳定。一块电池在正常使用条件下，使用寿命会达到五年左右，如按时对电池进行保养，可使圣能蓄电池达到七年之久。