

# 电力液压制动器 YWZ9焦作金虹制动器

产品名称	电力液压制动器 YWZ9焦作金虹制动器
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:YWZ9-160/23 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

## 产品详情

电力液压制动器 YWZ4B/YWZ9焦作金虹制动器基本介绍

YWZ9系列电力液压块式制动器

产品简介：

电力液压块式制动器广泛用于起重、冶金、矿山、港口、码头、建筑机械等机械驱动装置的减速或停车制动。符合标准：

YWZ9系列电力液压块式制动器安装尺寸符合GB6333-86标准，技术要求符合JB6406-2006标准。

使用条件：环境温度-20 - +50 ；电源：380V，50HZ；相对湿度：应不大于90%；

周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体；使用地点的海拔高度符合GB755-2000；

户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐性产品。YWZ9系列制动器型号：

YWZ9-500/121电力液压块式制动器 YWZ9-500/80电力液压块式制动器

YWZ9-400/121电力液压块式制动器 YWZ9-400/80电力液压块式制动器

YWZ9-400/50电力液压块式制动器 YWZ9-315/80电力液压块式制动器

YWZ9-315/50电力液压块式制动器 YWZ9-250/50电力液压块式制动器

YWZ9-250/30电力液压块式制动器 YWZ9-200/30电力液压块式制动器

YWZ9-200/23电力液压块式制动器 YWZ9-160/23电力液压块式制动器

电力液压制动器 YWZ4B/YWZ9焦作金虹制动器性能特点

主要特点：主要摆动铰点均设有自润滑轴承，传动效率高，在使用中无须润滑；

主要性能安全可靠，制动平稳，动作频率高。具有连锁式等退距装置，在使用过程中始终保持两侧瓦块退距均等，避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮现象；

制动器弹簧布置在弹簧管内，并在一侧设有制动力矩标尺，调整方便直观；

无石棉制动衬垫与制动瓦采用卡装插入式，安全可靠，更换方便、快捷。

制动器用途：YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5、YWZ9等系列液压块式制动器主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械驱动装置的机械制动，具有制动平稳，安全可靠、维修方便、耗电少、寿命长、无噪音等优点。

电力液压制动器 YWZ4B/YWZ9焦作金虹制动器技术参数

电力液压制动器 YWZ4B/YWZ9焦作金虹制动器使用说明

制动器功能作用：

制动器是具有使运动部件(或运动机械)减速、停止或保持停止状态等功能的装置。是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制架、制动件和操纵装置等组成。有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。为了减小制动力矩和结构尺寸，制动器通常装在设备的高速轴上，但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。

电力液压制动器 YWZ4B/YWZ9焦作金虹制动器采购须知

根据用户要求，可增设如下附加装置：

- 1、手动释放装置（YWZ13cj）。
- 2、释放（开闸）或闭合（闭闸）限位开关。
- 3、采用带延时阀的推动器驱动，可实现制动器的延时释放或闭合。
- 4、YWZ13cj系列制动器可加装制动衬垫磨损自动补偿装置，实现制动衬垫磨损时瓦块退距和制动力矩的无级自动补偿。

公司简介：

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系。

更多产品资料 and 价格，请来电吴经理：18737389285（微信）0373-8089007

期待与您的合作！