

眉山洪雅井盖厂家、眉山洪雅消防井盖、眉山洪雅雨水井盖

产品名称	眉山洪雅井盖厂家、眉山洪雅消防井盖、眉山洪雅雨水井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	160.00/套
规格参数	规格:700 井盖:700*800 生产地址:眉山洪雅井盖厂家
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

眉山洪雅井盖厂家、眉山洪雅消防井盖、眉山洪雅雨水井盖

配件设施包括：井盖盖板及底座，电缆支架，爬梯，托板，积水罐，穿钉，拉力环等。有700，800，840，1000等多种型号供选，电网专用双层雨水检查井盖板，还有电表专用井，其它如社会街道及生活小区采用的雨水检查井盖板都属于我们工厂的产品系列，防盗防移位防噪音特点。

眉山洪雅井盖厂家查井盖板其板产品特性:1、井盖表面采用十字花棱三角形花纹，可以有效起到防滑作用。2、便于运输、安装、抢修，施工方便。3、增加了井盖与内承圈口的表面积，接触、吻合面积加大，从而杜绝了井盖的跑、跳、响现象。4、在检查井外圈设置三个120度分布的栓固点，通过与预埋栓的铆固，从而可以避免筑路过程中碾压造成的井圈位移，提高了井圈的防盗性能。5、采用成熟加工材料及加工工艺，并有严格的生产控制方法，安装简捷、便利、尺寸规格规范化、系列化。

眉山洪雅井盖厂家查井盖板其板特点：1，防跳井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。

2，防跳井盖无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3，防跳井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。

4，防跳井盖寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。

5，防跳井盖设计合理：安装，眉山洪雅消防井盖开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。

6，防跳井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

眉山洪雅井盖厂家检查井盖板其安装注意事项1、为了增强井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和算座。3、安装算座时，算座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。4、放置井圈和算座时，应在井圈和算座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和算座与井体台的接触面积。5、产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。7、用专用工具开启。8、井盖与雨水算子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

根据生产工艺不同可以分为铸铁雨水井盖及由扁钢及扭绞方钢或扁钢和扁钢焊接而成的钢格板雨水井盖。检查井井盖由于钢格板雨水井盖具有外形美观、排水、高强度、规格多及成本低等优点，所以通常采用钢格板雨水井盖。

检查井盖板其规格型号：钢格板雨水井盖具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。眉山洪雅消防井盖材质通常采用Q235材质或者是304材质的。3、雨水井盖尺寸选用说明：（1）扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；（2）按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；（3）沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；（4）根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。（5）建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

检查井专用井盖的所需承受的荷载来的，轻型球墨铸铁井盖是一般道路上用的，重型的的话主要用在集装箱车或重型卡车经过的道路上设的。眉山洪雅井盖厂家重型球墨铸铁井盖 检查井专用井盖规格：重型400KN，普型250KN，轻型125KN；弯曲强度：平均值22MPa冲击强度：平均值10J/m²；压缩强度：平均值25MPa；拉伸强度：平均值10MPa；弹性模数：平均值1000MPa；吸水率：1%；耐酸性：试样在20%硫酸溶液中浸泡48h。表面无腐蚀，质量损失1%。重型球墨铸铁井盖实验荷载400KN，耐腐蚀、耐老化、耐酸碱、韧性大、寿命长、承载力高，不易变形、安全性好。重型球墨铸铁双层井盖承重大于360kN或超汽-20级主车。眉山洪雅消防井盖符合了《铸铁检查井盖》的行业标准规则(重型井盖承压360KN，轻型井盖210KN。)检查井专用井盖特点：

1、寿命长：耐腐蚀，无污染，免维护，可以使用50年以上。
2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。
3、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。
4、防跳盖：采用防震胶圈，使得车辆经过时无噪音产生，符合环保要求。
5、安全性好：井盖结合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、安全可靠。
6、美观：美化城市环境，外喷黑色沥青，使产品外观光亮、整洁。
7、防滑：井盖表面有专用的防滑图案，增加摩擦力，预防因雨、雪、冰覆盖使行人滑倒。

检查井专用井盖现在市面上很多，各种各样都有，按材质区分，山西球墨井盖可分为金属井盖：眉山洪雅消防井盖铸铁、球墨铸铁、青铜井盖等随着检查井技术应用的不断提高，它的种类和款式也呈现多样性。每个区域在选择上都有相应的型号和种类。对于检查井来说不可缺少的就是井盖了。一旦井盖出现问题，许多问题也就随之而来。因此，选择合适的井盖是非常重要的。检查井专用井盖每种检查井的尺寸不同，它所对应的井盖尺寸也不同。在选择井盖时可根据我国《检查井井盖》标准去选择。比如：塑料检查井的标准尺寸为700时(一般都为井口尺寸)，井盖则应选择750以上的尺寸。这也就是说当我们在选择井盖时，它的实际尺寸要比井口的尺寸大50mm左右。

球墨铸铁井盖规格尺寸：重型400KN，普型250KN，轻型125KN，方型井盖有500*500 B125 500*500 B125 600*600 B125 C250 700*700 B125 450*750 B125 C250 700*800 B125等

不同用户的需求不同所生产的井盖耳的产品规格有所不同，可根据客户的需求进行定制。

1、井盖板扁钢方向为承重(支撑)方向，按沟宽留间隙定扁钢长度L；

2、根据沟宽及承载要求选定钢格栅板型号。 3、沟长余下不足1米部分靠模数定尺寸；

4、井盖板按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；

5、建议选择标准尺寸井盖板进行设计施工，其他规格可定做。