

上海总代理商美国杜邦PA66尼龙

产品名称	上海总代理商美国杜邦PA66尼龙
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

PA66 103HSL 美国杜邦公司 物性数据 原料描述部分规格级别：特殊级外观颜色：——用途概述：适合耐热性好的制品。备注说明：——

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能吸水率——ASTM D-5701.2%物理性能比重——ASTM D-7921.14%模具收缩率3.2mmASTM D-7921.5%阻燃性——UL 940.71mm机械性能拉伸强度——ASMT D-63883MPa断裂伸长率——ASMT D-63855%弯曲模量——ASTM D-7902830MPaZOD冲击强度——ASTM D-25653J/m电气性能体积电阻率——ASTM D-2571013 .cm损耗因数——ASTM D-1500.01——介电常数102HzASTM D-1503.6——介电常数106HzASTM D-1503.5——热性能熔点——ASTM D-3418263 热变形温度0.45MPaASTM D-648210 热变形温度——ASTM D-64865

供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳

供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型

供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型

供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%

供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型

供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型

供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤注射成型

供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型

供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变注射成型

供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定抗蠕变

供应PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤注射成型

供应热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

供应抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定

供应PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤抗水解 热稳定

供应玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击

供应玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定抗冲击

供应PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定抗冲击

供应防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型

供应热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损

供应纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级

供应PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0

供应PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0

供应矿物增强PA66 FR70M30V0美国杜邦加30%矿物填料阻燃V-

供应食品级PA66 FE3071美国杜邦 抗冲击 耐化学性

供应PA66 MT409AHS美国杜邦 热稳定 抗冲击

供应PA66 WRF403美国杜邦 加30%玻纤热稳定

产品免费提供: 1.物质安全资料 2.完整物性表 3.加工条件
4.UL规格 5.环保证书(MSDS) 6.材质出厂证明(COA、MSDS)