

南充复合井盖厂家，南充复合沟盖板、南充复合重型井盖

产品名称	南充复合井盖厂家，南充复合沟盖板、南充复合重型井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	130.00/套
规格参数	规格:700 生产地址:南充复合井盖厂家
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

南充复合井盖厂家，南充复合沟盖板、南充复合重型井盖

- 1、南充复合井盖厂家寿命长：耐腐蚀，无污染，免维护，可以使用50年以上。
- 2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。
- 3、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。
- 4、防跳盖：采用防震胶圈，使得车辆经过时无噪音产生，符合环保要求。
- 5、安全性好：井盖结合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、安全可靠。
- 6、美观：美化城市环境，外喷黑色沥青，使产品外觀光亮、整洁。
- 7、防滑：井盖表面有专用的防滑图案，增加摩擦力，预防因雨、雪、冰覆盖使行人滑倒。

南充复合井盖厂家发展经历了几十年，其综合性能接近于钢，正是基于其优异的性能，一直是市政，道路工程的井盖方面的，安全系数也高于其他材料的井盖，随着市场化竞争的发展，很多铜井盖厂家不断创新，技术质量不断的提高与国际市场相接轨，市场上不乏高质量高标准的产品。铜井盖南充复合井盖厂家了解到简单实用的功能已经不能满足当下的需求，防响声，防坠落，防沉降，成了现时的主流，设计更加人性化。告诉大家关于铜井盖的一点小知识：

铜井盖使用寿命长:耐腐蚀，不生锈，无污染，免维护。承载能力强:超过各类传统产品，可承载压力大，不会发生断裂、车辆坠落等安全事故;安全:底、盖吻合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声、安全可靠。美观:可根据不同行业分类着色，美化城市环境，提升城市品位。防水井盖重量轻:只有铜井盖重量的一半，易操作，安装、维护、更换方便，减轻劳动强度。·分车道用重型(360KN)及步行道用轻型(210KN)两大类 材质采用高强度铜 表面分为烤漆、普通漆两种

具有防盗、防破碎、防下沉、防声响、防弹出功能南充复合井盖厂家灰铁铸件井盖区别铜井盖在表面处理上是喷涂的防锈沥青漆，该处理是处理铸件的常用涂料。另外，井盖在出厂的时候，再经过抛光打磨，除掉周围的毛刺后，再经过车床加工，铸铁井盖的规格是多少呢？井盖和支座都经过车床加工，使板和框能的吻合，从而防止井盖再车辆通过的时候发生声音。灰铁的石墨是平扁片状的，球铁的石墨是圆球状的。铜牌号采用QT500-7，铁水出炉温度不低于1456，在球化处理时增配稀土硅铁镁合金和选用含硫量低的焦炭，球化级别达三级以上。

检查井专用井盖现在市面上很多，各种各样都有，按材质区分，山西球墨井盖可分为金属井盖：铸铁、球墨铸铁、青铜井盖等随着检查井技术应用的不断提高，它的种类和款式也呈现多样性。每个区域在选择上都有相应的型号和种类。对于检查井来说不可缺少的就是井盖了。一旦井盖出现问题，许多问题也就随之而来。因此，选择合适的井盖是非常重要的。检查井专用井盖的所需承受的荷载来的，轻型球墨铸铁井盖是一般道路上用的，重型的话主要用在集装箱车或重型卡车经过的道路上设的。南充复合井盖厂家重型球墨铸铁井盖 检查井专用井盖规格：重型400KN，普型250KN，轻型125KN;弯曲强度：平均值22MPa;冲击强度：平均值10J/m²;压缩强度：平均值25MPa;拉伸强度：平均值10MPa;弹性模数：平均值1000MPa;吸水率：1%;耐酸性：试样在20%硫酸溶液中浸泡48h。表面无腐蚀，质量损失1%。重型球墨铸铁井盖实验荷载400KN，耐腐蚀、耐老化、耐酸碱、韧性大、寿命长、承载力高，不易变形、安全性好。重型球墨铸铁双层井座井盖承重大于360kN或超汽-20级主车。符合了《铸铁检查井盖》的行业标准规则(重型井盖承压360KN，轻型井盖210KN。)

南充复合重型井盖检查井专用井盖每种检查井的尺寸不同，它所对应的井盖尺寸也不同。在选择井盖时可根据我国《检查井井盖》标准去选择。比如：塑料检查井的标准尺寸为700时(一般都为井口尺寸)，井盖则应选择750以上的尺寸。这也就是说当我们在选择井盖时，它的实际尺寸要比井口的尺寸大50mm左右。球墨铸铁井盖规格尺寸：重型400KN，普型250KN，轻型125KN，方型井盖有500*500 B125 500*500 B125 600*600 B125 C250 700*700 B125 450*750 B125 C250 700*800 B125等不同用户的需求不同所生产的井盖耳的产品规格有所不同，可根据客户的需求进行定制。

- 1、井盖板扁钢方向为承重(支撑)方向，按沟宽留间隙定扁钢长度L;
- 2、根据沟宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 3、沟长余下不足1米部分靠模数定尺寸;
- 4、井盖板按沟长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm;
- 5、建议选择标准尺寸井盖板进行设计施工，其他规格可定做。

南充复合重型井盖的特性：

南充复合重型井盖延展性好。冲击性值与低碳钢材相仿，是灰铁原材料的10倍左右。

耐腐蚀性强。洒水浸蚀实验，九十天的浸蚀量仅为无缝钢管的1/40，是灰铁管的1/10。使用期是灰铁管的2倍，是普通钢管的5倍。

塑性变形好。拉伸强度 7%，与高碳钢材相仿，而灰铁原材料拉伸强度为零。

抗压强度高。抗压强度 σ_b 420MPa,抗拉强度 σ_s 300MPa,与高碳钢材同样，是灰铁原材料的三倍。

南充复合重型井盖因为可锻铸铁的球形高纯石墨外部经济构造，在变弱震动工作能力层面，可锻铸铁好于铸钢件，因而更为有益于减少地应力。挑选可锻铸铁的一个关键的缘故取决于可锻铸铁比铸钢件低成本。可锻铸铁的成本低促使这类原材料更为火爆，锻造率更高，也降低了可锻铸铁的机械加工成本费。

可锻铸铁的抗压强度和铸钢件的抗压强度是相比的。可锻铸铁具备更高的抗拉强度，其抗拉强度***少为40k，而铸钢件的抗拉强度只能36k。在绝大多数市政工程主要用途，如：水、食盐水、蒸气等，可锻铸铁的耐蚀性和抗氧化都超出铸钢件。