

伯克力碳纤脱模剂

产品名称	伯克力碳纤脱模剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	成分:特殊材料 类型:外脱模剂 用途:碳纤脱模
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

ucb505适用于预浸料（半固化片）、不饱和聚酯、乙烯基环氧基等树脂的复合材料模压或手糊制造工艺，适合金属模具（含镀层钢模、铝模）、玻璃钢模具等。*的特点是适合模工艺中的，常温涂脱模剂到钢模上，然后进行热压环氧预浸料等工艺的情况，是低分子量纳米新材料和环保型无卤溶剂均相混合体系。使用时可以用干净棉布擦到模具表面上或者用喷枪喷到模具表面上，能够多次脱模，无转移，不影响产品后加工。

产品优点:

- 1 适合在常温下冷涂到模具表面上
- 2 脱模爽快、模具无积垢
- 3 可以多次脱模
- 4 不影响后加工
- 5 环境友好、无气味、无污染

产品特性:

- 1外观：无色透明液体脂肪烃
- 2气味：轻微烃味
- 3比重：0.710

应用领域：

运动器材类的碳纤维自行车、头盔、船桨、球杆，汽车引擎盖、碳纤维手机壳、电脑壳等产品

应用说明：

使用前，清洁模具表面，确认表面干燥。如果模具表面使用过其它类型的脱模剂，应用清洗剂将模具清洗干净。

注意事项：

清洗模具时，应在通风的情况下操作。

第一步：用一块干净、干燥棉布浸湿均匀地涂或喷到整个模具表面上不得有遗漏的地方。

第二步：可以即擦即用，*干燥3-10分钟（根据环境温度情况而定）后开始生产 注：第一次使用或刚洗过模具，则打2层，此脱模剂可以多次脱模剂，具体打脱模剂频率根据工艺事情而定。

重要提示:

- 1、使用后马上将盖子盖好，不要和其它产品或溶剂混合。
- 2、在多次脱模操作时，当出现稍微脱模困难时，要再补涂一层脱模剂。
- 3、当工艺只需单次脱模时，即打脱模剂即生产。