

美国杜邦PBT(杜邦中国总代理商)

产品名称	美国杜邦PBT(杜邦中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

POM PBT PA66 PET PPA LCP TPE TPEE美国杜邦（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

美国杜邦PBT(杜邦中国总代理商)优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PBT LW9130 NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 吸水率:0.25% 成型收缩率:0.5% 缺口冲击强度:10 氧指数:19% 弯曲强度:205 MPa 热变形温度:180

PBT LW9320FR NC010/美国杜邦

密度:1.48 g/cm³ 吸水率:0.6% 缺口冲击强度:8.5 热变形温度:180

PBT LW9030 NC010/美国杜邦

密度:1.44 g/cm³ 吸水率:0.48% 成型收缩率:0.45% 缺口冲击强度:10 氧指数:19% 弯曲强度:190 MPa 热变形温度:182

PBT SK608 BK509/美国杜邦

密度:1.66 g/cm³ 吸水率:0.2% 成型收缩率:0.8% 缺口冲击强度:10 氧指数:20% 弯曲强度:235 MPa 热变形温度:205

PBT SK662FR NC010/美国杜邦

密度:1.51 g/cm³ 缺口冲击强度:7 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:5900 MPa 热变形温度:199

PBT SK665FR NC010/美国杜邦

密度:1.6 g/cm³ 缺口冲击强度:10.4 弯曲强度:217 MPa 弯曲模量:9600 MPa 热变形温度:208

PBT ST830FR NC010/美国杜邦

密度:1.35 g/cm³ 缺口冲击强度:50 氧指数:26% 弯曲强度:97 MPa 弯曲模量:2070 MPa
热变形温度:51

PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT的注塑工艺特性与工艺参数的设定的注塑工艺特性与工艺参数的设定的注塑工艺特性与工艺参数的设定

售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，
原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，将为您们提供专业的服务

试料服务：在大量采购之前，公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。供货服务：我们在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务 跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。诚信服务：保证提供的产品全是原厂原包。

开具票：我司可以根据客户要求开具相应税点的票