

NE100 × 18280斗式提升机技术参数

产品名称	NE100 × 18280斗式提升机技术参数
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新鹏 输送产量:95t 提升高度:18280mm
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

NE100 × 18280斗式提升机技术参数

设备型号 NE100

电机型号 YB160M-4

输送量m³/h 75

提升高度mm 18280

转速r/min 1440

电压V 380

物料名称 电石

频率Hz 50

堆比重kg/m³ 1.2-1.4

防护等级 IP54

物料粒度mm 30-90

绝缘等级 F

物料温度oC < 150

防爆等级 DIICT4

料斗填充率 75%

减速器型号 ZSY180

速比 45

驱动功率 kw 11KW

链速m/min 30

减速机型号 ZSY180-45

斗容 m³ 0.035

斗宽 mm 400

单机重量 kg 10425

部件名称

规格代号	数量	单重	总重	备注
1 链轮组 Z=11 P=200	1件	1052	1052	H=1670
2 机壳、左右半罩 NE100-02	1件	848	848	
3 中间机壳(标准) NE100-03A	2件	366	732	H=2500
4 中间机壳(检视门) NE100-03D	1件	450	450	H=2500
5 中间机壳(带导轨) NE100-03C	2件	434	868	H=2500
6 中间机壳(非标) NE100-03B	1件	346	346	H=2460
7 输送链 NE100-04	78.4米	16.8	1317	
8 成套料斗 NE100-05	98只	2	0.1	1970
9 拉紧链轮组 z=10 P=200	1件	334	334	
10 机壳 NE100-06	1套	968	968	H=1650
11 维修架 NE100-01-01	1件	212	212	
12 栏杆 NE100-01-02	1件	48	48	
13 驱动底座(电机)	1件	28.4	28.4	
14 驱动底座(减速机)	1件	79.5	79.5	

15	驱动平台 NE100-01-04	1件	680	680	
16	链轮罩 NE100-01-05	1件	74	74	
17	小链轮 NE100-01-06B	1只	30.3	30.3	
18	双排滚子链 P=44.45	1条	30	30	4米
19	减速机 ZSY180-45	1台	205	205	带逆止
20	电动机 (防爆) YB160M-4	1台	119	119	N=11KW
21	联轴器 HL220.3	1台	28	28	
22	支撑角钢 NE100-01	3件	1.89	5.67	