

# LS370 × 26000螺旋输送机产品资料

产品名称	LS370 × 26000螺旋输送机产品资料
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新鹏 型号:LS370 × 26000 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

## 产品详情

LS370 × 26000螺旋输送机产品资料

LS370 × 26M螺旋输送机技术协议

### 一 . 基本参数

型号 : LS370 × 26m

叶片直径 : 355mm

叶片厚度 : 8mm

U型槽厚度 : 5mm

输送能力 : 25m<sup>3</sup>/h

螺旋转速 : 36转/分

电机功率 : 18.5KW或22KW ( 满足使用要求 )

防爆等级 : Exd BT4

防护等级 : IP55

电压 : 380V

频率 : 50Hz

## 二，螺旋输送机整体结构：

- 1 电机和减速器作为一个整体。
- 2 中间吊轴承的连接结构可靠，方便更换易损件。
- 3 输送机槽口上用防滑钢格栅作盖板，分成若干段须有足够的强度。
- 4 26米分成5段连接，用凹凸槽，螺旋推进杆穿定位销用法兰连接，保证有足够强度。槽体内部尺寸不小于14英寸，连接部位须有可靠密封，不得有渗漏现象。
- 5 制作中英标牌及安全警示标志。
- 6 在螺旋机壳体的醒目位置制作标明螺旋体旋转方向和物料的进出口，物料移动方向等标牌标识。
- 7 螺旋输送机安装在可靠的支架上，保证其防滑钢格栅作盖板上面距地面1100mm。