

除尘滤芯仓顶除尘器厂家直销厂家直销

产品名称	除尘滤芯仓顶除尘器厂家直销厂家直销
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区祥森过滤器材销售部
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	15631603592

产品详情

1、仓顶除尘器简介 本公司生产的该仓顶除尘器产品采用耐久性强、透气好的过滤材料和安全可靠的高频振动装置，仓顶除尘器使机器具有高效的除尘性能。主要用于沥青拌合站的料仓顶除尘及水泥、化工、农药等行业的粉料仓除尘，具有安装方便，久经耐用的特点，除尘效率达99%以上。

2、仓顶除尘器型号及性能参数 除尘器型号 料仓规格 除尘效率 清灰功率 外形尺寸
直径×高（mm） SGC-2 50T以下 >99% 250W 600×800

SGC-6 80T，100T，150T，200T >99% 250W 780×1600 SGC-30 300T以上 >99%
750W 1820×1800

3、注：安装仓顶除尘器时，将下部筒体与料仓顶焊为一体，然后上、下法兰联接紧固即可。水泥仓顶除尘器般安装在水泥罐、粉煤灰罐顶部，根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过最大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是混凝土搅拌站的必备设备

水泥仓顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。

产品参数

仓顶除尘器具体参数：

过滤面积：24m²

滤芯数量：14支

排风量：> 1500 m³/h

过滤效率：> 99.9%

清理方式：间歇式振动清理（脉冲反吹式）_

振动电机功率：500瓦（380伏/50 Hz）

结构形式：圆筒形

直径：800 mm（可选）

安装总高度：1635 mm

连接方式：卡箍连接（含密封圈）

筒体材料：碳钢/不锈钢

喷漆颜色：黄色/灰色/红色