

上海乔正DXZ型多功能行程限位器使用说明书

产品名称	上海乔正DXZ型多功能行程限位器使用说明书
公司名称	上海乔正起重电器有限公司
价格	150.00/台
规格参数	乔正电器:
公司地址	中国海市金山区上海市金山区余泾镇公园路99号
联系电话	15757780839

产品详情

品牌 CQZE/乔正 型号 DXZ型多功能行程限位器寿命 100 (次) 温度范围 10 () 防护等级 10 额定电流 10 (A) 额定电压 380 (V) 产品认证 合格证书适用范围 10 上海乔正DXZ型多功能行程限位器开关DXZ型多功能行程限位器安装及调整, DXZ型多功能行程限位器安装图纸, DXZ型多功能行程限位器结构图, DXZ型多功能行程限位器安装调试, DXZ型多功能行程限位器外形尺寸图, DXZ型多功能行程限位器型号, DXZ型多功能行程限位器规格, DXZ型多功能行程限位器传动比。DXZ型多功能行程限位器安装调试DXZ型多功能行程限位器安装调试一、DXZ型多功能行程限位器调整轴对应的记忆凸轮及微动开关分别为: 1Z—1T—1WK; 2Z—2T—2WK; 3Z—3T—3WK; 4Z—4T—4WK; DXZ型多功能行程限位器安装尺寸DXZ型多功能行程限位器安装尺寸二、DXZ型多功能行程限位器调试调整程序: 1、拆开上罩壳, 检查并拧紧2—M3×55螺钉。2、松开M5螺母。3、根据需要, 将被控机构开至指定位置(空载), 这时控制该机构动作对应的微动开关应瞬时切换。即: 调整对应的调整轴(Z)使记忆凸轮(T)压下微动开关(WK)触点。4、拧紧M5螺母。(螺母一定要拧紧, 否则将产生记忆紊乱)。5、机构应反复空载运行数次, 验证记忆位置是否准确。(有误时重复上述调整)。6、确认位置符合要求; 紧固M5螺母、装上罩壳。7、机构正常工作后, 应经常核对记忆控制位置是否变动, 以便及时修正。DXZ型多功能限位器安装螺丝尺寸DXZ型多功能限位器安装螺丝尺寸三、DXZ型多功能行程限位器传动比: 传动比序号1 2345678传动比1: 131: 171: 461: 601: 781: 2101: 2741: 960非标传动比: 1:21、1:25、1:26、1:28、1:120、1:135、1:144、1:160、1:180、1:188、1:240、1:360、1:453、1:480、1:660; 起重机安全防护装置: DXZ型多功能行程限位器姓名: 毛平吉先生(经理) 电话: 15757780839 13221197512地址: 上海市金山区朱泾镇公园路99号公司: 上海乔正起重电器有限公司主营产品: dxz行程限位器;qcx起重量限制器;开度仪(高度仪);时间继电器;遥控器;sx双向行程限位器;dcq起重量限制器;bcq起重量限制器;