

电力资质所需设备-真空滤油机

产品名称	电力资质所需设备-真空滤油机
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

一、真空滤油机概述及工作原理

真空滤油机适用于发电行业及电器制造厂、造纸厂、电化厂、工矿企业的变压器油，汽轮机油(透平油)，润滑油，液压油等工业用油的脱气、除杂滤水净化及废油再生。克服了一般真空滤油机只适用于脱除含微水油处理的缺点，是运行油净化最理想的专用设备。

工作原理：雾化后的油在真空状态下进行脱水、脱气，三组滤清器能滤除各种细微的固体杂质，同时特殊的再生吸附剂能除去油中的化学残物。

二、真空滤油机结构及特点

真空滤油机由加热、过滤、真空、冷凝、吸附再生等几大部件组成。分：加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同，真空滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

特点1：一机多用，功能齐全。即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤清器、吸附再生的综合工艺处理，又可单独提供真空脱水脱气，滤除杂质及再生吸附等功能。

特点2：安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中的功能齐、性能先进

的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

主要技术参数：

项目	单位	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-
S流量	L/min	30	50	100	125	150	200	250
工作压力	Mpa	0.4						
真空度	Mpa	-0.06 ~ -0.095						
清洁度	NAS	6级						
破乳化值	min	15						
外状		透明						
管径		25	32	38	42	50	50	50
工作电压	V	220/380						
加热功率	Kw	18	24	45	50	60	72	72
总功率	Kw	20	27	48	53	66	81	81
外形尺寸	mm	1280	1300	1450	1500	1550	1680	1750
		*750	*800	*1000	*1000	*1000	*1200	*1200
		*1450	*1450	*1550	*1600	*1700	*1750	*1800