

# WDJ22精密导电塑料电位器

产品名称	WDJ22精密导电塑料电位器
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

## 产品详情

电气参数 Electrical

阻值范围 Resistance Range 1K -1M

阻值误差 Resistance Tolerance  $\pm 5\%$  Precision、 $\pm 10\%$  Standard

残留阻抗 End Resistance <3

阻值变化规律 Resistance Taper B(JIS 直线JIS LINEAR)

线性精度 Independent Linearity  $\pm 3\%$

额定功率 Power Rating 1W(70 )0W(120 )

接触电阻变化 Peak Noise (C.R.V.) <2%Rn

耐电压 Dielectric Strength 1000V 1minute

有效电气行程 Adjustment Travel 340 °

绝缘电阻 Insulation Resistance 10M

分辨率Resolution 无限大Essentially infinite

最大工作电压Maximum Input Voltage 200VDC

环境参数Environmental

存储温度Storage Temperature Range -60 ~ +125

使用温度Operating Temperature Range -60 ~ +125

温度系数Temperature coefficient 500ppm/

电气耐久性Load Life 70 1, 000h R/R  $\pm 10\%$

旋转寿命Rotational Life 1, 000, 000 次 R/R  $\pm 7\%$

IP 防护等级IP Range IP30

耐焊接热Soldering Heat Resistance (350 3S) R/R  $\pm 2\%$

热循环Temperature Cycle (-25 、 +85 30min/each、 5 cycles) R/R  $\pm 10\%$

振动Vibration 10-55Hz, 1.5mm 振幅amplitude, 3 方向directions R/R  $\pm 5\%$

机械参数Mechanical

尺寸SIZE 见附图SEE DRAWING

机械行程Mechanical Travel 360 °

旋转力矩Shaft Torque 5 ~ 50gf · cm

止挡力矩Stop Strength .....

锁紧力矩Mounting Nut Torque 15Kgf · cm

轴跳动Shaft Runout 0.15mm

轴端间隙Shaft End Play (出轴长度shaft length 30 mm)0.15mm

径向间隙Shaft Radial Play 0.15mm

轴的推力Shaft Strength (push) 125 N (12.75 kgf ) min.

轴的拉力Shaft Strength (tensile) 125 N (12.75 kgf ) min.

标记Marking .....

配件Hardware. 平瓦、锁紧垫片、螺母Washer、 Lockwasher、 Nut