RV24合成碳膜电位器

产品名称	RV24合成碳膜电位器
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

产品详情

电气参数 Electrical	
阻值范围Resistance Range	1KΩ-1MΩ
阻值误差Resistance Tolerance	±5%
残留阻抗End Resistance	<1%R
阻值变化规律Resistance Taper	B(JIS直线 JIS LINEAR)
线性精度Independent Linearity	±5%
额定功率Power Rating	0.5W(40°C)0W(80°C)
接触电阻变化Peak Noise (C.R.V.)	<2%R
耐电压Dielectric Strength	1000V 1minute
有效电气行程Adjustment Travel	280 °
绝缘电阻Insulation Resistance	500V 1000M
分辨率Resolution	无限大Essentially infinite
最大工作电压Maximum Input Voltage	50VDC
环境参数 Environmental	
存储温度 Storage Temperature Range	-15°C～+80°C
使用温度 Operating Temperature Range	-15°C～+80°C
温度系数Temperature coefficient	500ppm/°C
电气耐久性Load Life……40°C 1,000h	ΔR/R≤±10%
旋转寿命Rotational Life……100,000次	ΔR/R≤±10%
IP防护等级 IP Range	IP50
耐焊接热Soldering Heat Resistance……350°C 3S	ΔR/R≤±2%
热循环Temperature Cycle	ΔR/R≤±10%
振动Vibration	ΔR/R≤±5%
机械参数 Mechanical	
尺寸SIZE	见附图SEE DRAWING
机械行程Mechanical Travel	300 °
旋转力矩Shaft Torque	50～500gf · cm
止挡力矩Stop Strength	8 kgfcm

锁紧力矩Mounting Nut Torque	15Kgf · cm
轴跳动Shaft Runout	0.15mm
轴端间隙 Shaft End Play	(出轴长度shaft length 30 mm)0.15mm
径向间隙Shaft Radial Play	0.15mm
轴的推力Shaft Strength (push)	125 N (12.75 kgf) min.
轴的拉力Shaft Strength (tensile)	125 N (12.75 kgf) min.
配件 Hardware.	平瓦、锁紧垫片、螺母 Washer、Lockwasher、Nut