

华为-1288H-V5服务器

产品名称	华为-1288H-V5服务器
公司名称	深圳市一苇杭信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:1288H 产地:中国大陆
公司地址	深圳市福田区赛格科技园4栋东6D13A
联系电话	0755-82798906 13510835012

产品详情

深圳市一苇杭信息技术有限公司

联系人:林先生

联系方式：13510835012

0755-82798906

QQ：2811828479

介绍：

咨询电话：

技术规格形态

处理器

内存

本地存储

华为FusionServer 1288H V5是一款1U2路机架服务器，适用于云计算虚拟化、高性能计算(HPC)、大数据处理等负载的高密度部署，提升数据中心空间利用率。1288H V5在1U空间里可配置2路英特尔 至强 可扩展处理器、24条DDR4内存（2666MT/s）及4*3.5”或10*2.5”的本地存储资源（可配置4/8个NVMe SSD硬盘）。

集成DEMT智能功耗管理、FDM智能故障管理

13510835012
1U 2路机架服务器

1/2个全系列英特尔 至强 可扩展处理器，最高支持205W

24个 DDR4 内存插槽，最高2666MT/s

支持3种硬盘配置：

可配置10个2.5英寸硬盘（6~8个NVMe SSD硬盘与2~4个SAS/SATA硬盘，总硬盘数 10），

	<p>即：0~6个NVMe SSD硬盘 + 0~4个SAS/SATA硬盘 或 0~7个NVMe SSD硬盘 + 0~3个SAS/SATA硬盘 或 0~8个NVMe SSD硬盘 + 0~2个SAS/SATA硬盘</p> <p>可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘（NVMe机型支持4个NVMe SSD硬盘）</p> <p>可配置4个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘</p> <p>支持Flash存储：</p> <p>双M.2 SSDs</p>
RAID支持	<p>可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆、自诊断、Web远程设置等功能</p>
网络	<p>板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口</p>
PCIe扩展	<p>灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或1/2个56G FDR IB接口</p> <p>最多5个PCIe扩展槽位：2个半高半长的PCIe3.0 x16标准卡（信号为x16），</p> <p>1个全高半长的PCIe3.0 x16标准卡（信号为x8），1个RAID卡专用的PCIe扩展卡，1个灵活LOM插卡</p>
风扇 电源	<p>7个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余</p> <p>可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，可选规格如下(Note1)：</p> <p>550W AC 白金电源、900W AC 白金/钛金电源、1500W AC 白金电源</p>
管理	<p>1500W 380V 高压直流电源、1200W -48V~-60V 直流电源</p> <p>基于华为iBMC芯片，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性；支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等主流标准接口，易于被集成；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署、Agentless等特性简化管理复杂度</p>
工作温度 特别声明	<p>可选配华为eSight管理软件，提供无状态计算、OS批量部署、固件自动升级等高级管理特性，实现全生命周期智能化、自动化管理</p> <p>5C - 45C（符合ASHRAE A3和A4标准）</p> <p>Note1: 钛金电源及1200W、1500W电源预计2018年Q3发布</p>