

食品级EVA 食品级EVA

产品名称	食品级EVA 食品级EVA
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

EVA 40W日本三井 VA含量40熔指65 热熔胶粘合剂原料 EVA
360日本三井 VA含量25熔指2 EVA 420日本三井
VA含量19熔指150 EVA 450日本三井 VA含量19熔指150 EVA
460日本三井 VA含量14熔指2.5 EVA 550日本三井
VA含量14熔指15 EVA 560日本三井 VA含量14熔指3.5

台湾台塑EVA

EVA 7350M台湾台塑 VA含量18熔指2.5发泡级特性：抗化学性佳、弹性佳、高可挠性
用途：发泡鞋材、交联发泡板、吸震材料 EVA 7A60H台湾台塑
VA含量28熔指150适合掺混树脂用 热熔胶粘合剂原料 EVA 7470M台湾台塑
VA含量26熔指4特性：弹性优展品、高可挠性 用途：交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材
台湾聚合 EVA

EVA UE629台湾聚合 VA含量18%熔指2.5发泡级用途：鞋底发泡 EVA
UE630台湾聚合 VA含量16%熔指1.5发泡级用途：压缩成型（发泡）被覆挤压吹出成型
EVA UE631台湾聚合 VA含量22%熔指1.4 EVA UE638-04台湾聚合
VA含量28%熔指18 EVA UE639-04台湾聚合 VA含量28%熔指150热熔级用途：热熔胶
EVA UE653-04台湾聚合 VA含量28%熔指400 EVA UE634-04台湾聚合
VA含量28%熔指6

EVA的特点：耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震 / 缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。如：（1）薄膜、薄片及层合制品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层。（2）一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等。

（3）日用杂货类有运动用品，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有避震器、挡泥板、车内外装饰配件等。（5）发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。 乙烯-醋酸乙烯共聚物的成型加工

EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接等成型加工。