

移动液压升降机剪叉式电动自行走升降平台

产品名称	移动液压升降机剪叉式电动自行走升降平台
公司名称	济南力卓升降机械有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	力卓:2100*850 SJY:10m 济南:220v/380v
公司地址	山东济阳县济阳街道榆梁居木材市场东首150米路南
联系电话	86-053181171479 13210563916

产品详情

四轮移动式升降机主要技术参数和性能：1.额定载重量：300-5000kg。2.升降高度：4-20m。3.作业高度：5.5-21.5m。3.安全防护栏高度：1.05m。4.移动方式：人工移动、人工辅助移动、车载移动、自行走。5.升降动力：交流电动机（220v和380v）、直流电动机（12v、24v、36v、48v、60v）、柴油机（8-20马力）。四轮移动式升降机采用上下两地控制，在升降机作业平台上面和地面上均可操作升降机升降，并可根据用户要求，选配遥控升降装置。四轮移动式升降机主要保护装置：漏电保护、超载保护、液压系统压力保护、停电应急下降装置（可根据需要选配手动升降装置）。

四轮移动式升降平台设有安全护栏，护栏高度1200mm,保证了货物及人员的安全。公司可根据需求定制伸缩台面，最大伸出90公分。增大作业空间。四轮移动式升降机使用注意事项：升降机工作电源连接必须牢固；升降机工作时，四根支腿必须撑开，升降机下底架必须保持水平；风力大于4级时严禁使用；升降机周围严禁站人，以防高空坠落物砸伤；升降机工作时，只允许一人操作升降机；高空工作人员工作前，应断开操作手柄控制电源，以防误操作，危及工作人员安全；高度大于18米时，必须使用防风绳。