

彩钢保温复合生产线 夹心岩棉复合板机设备

产品名称	彩钢保温复合生产线 夹心岩棉复合板机设备
公司名称	河北金诚信环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张三家（注册地址）
联系电话	15720372519

产品详情

设备参数：

1. 主机体积：长30米，宽2.6米，高3米
2. 主机重量：约为16吨
3. 控制系统：欧姆龙编码器PLC
4. 主电机：行星摆线针减速机4kw，380V,50HZ
5. 复合主机生产速度：4~4.5米/分钟
6. 板型原材料1.2米
7. 电压：380V
8. 组成：彩钢板放卷，压型，送料，复合主机，成品切割，输送的成套设备
9. 切割方式：采用铰刀和铣刀切割根据不同板型选择
 铰刀切割速度为单一切割速度，切割速度为全速
 铣刀切割速度为变速，切割方式为慢进，全速返回。由变频器控制
10. 辊轮材质：45#钢锻件表面镀铬
11. 胶州数量：泡沫27根，岩棉39根
12. 总功率：30 kw

13. 同步控制器：数字式同步控制器

14. 瓦楞压型机电机功率：双级摆线针减速机4kw，380V,50HZ

15. 加热管：6根2 kw/根

16. 包装方式：裸装

17. 应用：屋面板，墙面板