贴必定BAC-P双面自粘防水卷材粘防水卷材出厂价

产品名称	贴必定BAC- P双面自粘防水卷材粘防水卷材出厂价
公司名称	山东迈弘防水材料有限公司
价格	6.80/㎡
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园188号
联系电话	15624126188

产品详情

贴必定BAC-P双面自粘防水卷材

产品介绍

贴必定BAC-P双面自粘防水卷材是以高分子交叉层压膜为“ 胎基 ”， 两面分别覆以自粘橡胶沥青胶料和隔离膜而组成。该卷材具有整体稳定性好、自愈性能优异、搭接可靠方便等特点，同时还能够与水泥（砂）浆或橡胶沥青涂料牢固粘结，杜绝窜水，实现“ 皮肤式 ”防水。该卷材施工简便，工法灵活，施工时对基层要求低，安全环保，可广泛用于地下、屋面等防水工程。

适用范围

主要适用于工业与民用建筑的地下室、屋面等部位。

产品特点

1、 粘结可靠、便于检修：防水卷材与结构牢固粘结，卷材出现任何局部破坏，水都会被限定在很小的

范围内，不窜流。即使出现个别的渗漏，渗漏点也会与破坏点一致，极易检修。

2、 独特湿铺技术，大大节约工期：潮湿甚至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受天气影响，雨季施工时，优势更加突出，是保障工期的最强有力的“ 武器 ”。

3、 施工简便快捷：施工应用傻瓜化，并且可根据现场条件选择采用湿铺、干铺及热铺工艺，施工简便快捷。

4、 搭接简便可靠：该材料为双面自粘防水卷材，搭接时采用自粘搭接，简便可靠。

5、 安全环保：施工过程中省去溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患，节约了资源。

贮存运输

1、 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。

2、 避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于45℃。

3、 卷材在运输和贮存时应平放，平放堆码高度不超过五层。

4、 在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起为一年。

规格尺寸

厚度（mm）	宽度（mm）	长度（m）
1.5/2.0	1000/2000	15/20

性能指标

执行标准：GB/T23457-20

产品特点执行标准：GB/23441-2009