

# 环链电动葫芦，电动环链提升机，环链葫芦

产品名称	环链电动葫芦，电动环链提升机，环链葫芦
公司名称	安徽九华机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:2000以上 ( kg ) 型号:DHSZ 跨度:0 ( m )
公司地址	中国 安徽 池州市 经济开发区金科东路
联系电话	86-05662220981 13856601981

## 产品详情

起重量	2000以上 ( kg )	型号	DHSZ
跨度	0 ( m )	起升高度	3-20 ( m )
轨道型号	、	类型	环链电动葫芦

### 电动环链提升机

#### 产品介绍：

1. dhsz型电动环链提升机是由盘式制动电机与行星齿轮减速器或摆线针轮减速器和葫芦机体相连而成的电动升降装置。
- 2.结构紧凑，重量轻，体积小，提开载荷大，使用维护方便，制动可靠。
3. 起重电机采用带有制动装置的盘式制动电机，制动迅速、定位准确。
4. 减速器采用铬合金钢经热处理制造，噪音低，寿命长，运行平稳，维修率低。

#### 注意事项：

- 1.在使用电动环链提升机之前请务必认真阅读使用说明书.
- 2.电动环链提升机的安装位置一定要选择在符合需要，并便于操作的场合。
- 3.要定期检查电动环链提升机的安装是否牢固。
4. 请不要超载使用也不要在不清楚吊装物体重量时使用电动环链提升机。

5. 在起吊时不可以斜吊重物以免发生危险。
6. 在电动环链提升机起吊重物时严禁任何人站在吊重物的下方。
7. 对钢丝绳（链条）进行操作时，请戴上加厚手套，请不要让钢丝绳从你手中滑过，以免造成滑伤或扎伤。
8. 电动环链提升机不得以任何方式运载人，或做为电梯提升工具。
9. 操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作电动环链提升机。
10. 请不要随意改造或焊接电动环链提升机的零部件。

#### 电动提升机详细参数

型号	1吨	2吨	3吨	5吨	10吨
额定起重量	1000kg	2000kg	3000kg	5000kg	10000kg
起升速度	1000mm/min	500mm/min	500m/min	180mm/min	150mm/min
起升高度	3—9m	3—9m	3—6m	3—6m	6—9m
盘式电机型号	yhpe300—4	yhpe300—4	yhpe500—4	yhpe500—4	yhpe750—4
电机功率	300w	300w	500w	500w	750w
电机转速	1380转/分	1380转/分	1380转/分	1380转/分	1380转/分
电源电压	380v	380v	380v	380v	380v

#### 企业简介

企业名称：安徽九华机械有限公司

地址：安徽省池州市金安工业园区铜冠大道金科东路

电话：0566-2220981 传真：0566-2417707

http：[//www.chinaqiyun.com](http://www.chinaqiyun.com) http：[//ahczsd.cn.alibaba.com](http://ahczsd.cn.alibaba.com)

e-mail：[chinaqiyun@yahoo.com.cn](mailto:chinaqiyun@yahoo.com.cn)[chinaqiyun@163.com](mailto:chinaqiyun@163.com)

我公司专安徽九华机械有限公司（原安徽省贵池市火炬机械总厂，前身系上海小三线军工企业），是国家定点生产起重工具的专业单位，主要经营“齐云”牌hsz系列0.5t~20t手拉葫芦、hsh型系列0.75t~6t手扳葫芦、csl/cst型1t~10t手拉手推单轨行车、600磅~2500磅手摇绞车、1t~10t系列电动环链提升机等轻小型起重机械产品，已有近三十年历史，是全国手拉葫芦行业协会会员。市内有著名的佛教名山——九华山，距黄山风景区100公里，上海港500公里，环境幽雅，交通便利。产品设备精良、技术力量雄厚、检测手段齐全、质量稳定可靠，销往国内二十多个省（市）、自治区和出口欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区。本企业于2003年2月已通过iso9001:2000质量体系认证，产品由中国平安财产保险股份有限公司责任保险。

企业宗旨：“质量第一、诚信至上”。法人代表陶吉铭愿与国内外各界朋友精诚合作，以优质的产品，热情的服务竭诚欢迎新老客户洽谈惠顾！