

RG聚合物水泥基防水涂料

产品名称	RG聚合物水泥基防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:4 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

产品详情

RG聚合物水泥基防水涂料

RG防水材料是采用进口改性聚合物弹性乳液与硅酸盐等材料为主要原料，添加多种助剂、填充料经科学加工生产制得的双组份水性建筑防水材料；它既有水泥类胶凝材料强度高的特性，又有聚合物涂膜弹性大、防水性能好的优势；产品指标均符合和超过GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》的标准。

性能特点

抗渗能力强，可在渗水压力大的背水面防水施工。

耐热碾压、耐候、耐水、耐碱，耐冻融、使用寿命长。

抗腐蚀、抗碳化、抗氯离子渗透、可有效地保护钢筋。

粘结能力强，对混凝土、砖石、聚苯板等常用建材均有极好的粘接能力。

主要用途

地下工程、室内厨房及卫生间、化粪池、沼气池。

水库大坝，各种输、排水管道。

建筑物的外墙外保温墙面。

施工方法

搅拌：将粉料到入搅拌桶中，使用专用搅拌器慢速搅拌成无任何颗粒的膏糊状物，根据需要加入适量清水。

基面处理：基面处理好后，用水充分湿润（但不得有明水），然后用刮板或抹子将配好的浆料刮压或抹压在基面上。涂层硬化后，沿交叉方向刮压或抹压第二遍，每遍厚度为0.50mm—0.70mm。最后一遍刮完后进行48小时湿养护。

注意事项

应在5 以上的温度条件下施工。预计24小时内降雨不宜施工。

理论涂布量：2kg/m²——3.5 kg/m²

产品储存：存放于阴凉干燥通风处，未启封的产品可保存12个月以上。

执行标准：GB/T23445-2009