

室外皮线光缆厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 室外皮线光缆厂家 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | .32/米 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:皮线光缆 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

宁波品悦通信设备有限公司厂家专业生产-----室外皮线光缆厂家

室外皮线光缆图片介绍、单芯皮线光缆 FTTH 光纤布线 室外皮线光缆 室内皮线光缆 单芯皮线光缆
单芯室外光缆 蝶形光缆、双芯室外光缆 双芯室内光缆 润泽通信设备厂 专业生产 通信产品 光纤、光缆
塑料通信产品 室外皮线光缆规格；(单芯2钢丝、单芯3钢丝 双芯2钢丝
双芯3ga钢丝)室外单芯数光缆 (4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯、288芯)

型号有；GYXTW GYTA/GYTS GYTA53 光缆、束状光缆、单模 多模

自承式室外皮线光缆

产品名称：室外皮线光缆

产品名称：室外皮线光缆

产品型号：(两芯单模)

品牌：品悦通信

销售热线：15336620995 QQ 474665107 微信：15336620995

米数；2000米1卷

颜色；黑色 白色

产品材料：外皮 (LSZH) 加强件 (金属钢丝)

一轴米数：2000米（1木轴）

室外皮线光缆产品介绍产品描述：

产品是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行非金属加强元件（FRP）一共为2根钢丝，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

产品特点特种耐弯光缆，提供更大的带宽，增强网络传输特性；

2根平行FRP使光缆具有良好的抗压性能，保护光缆；

光缆结构简单，重量轻，实用性强；

独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；

低烟无卤阻燃护套，环保。

室外皮线光缆4.2包装

4.2.1光缆盘应包装出厂，包装要求及包装箱面标志除应符合GB/T 3873中的规定外，需增加订单编号、产品名称、规格型号及生产厂商名称；

4.2.2光缆成卷长度为4000m、3000m、2000m、1000m或500m(负偏差为0)，也可根据供需双方的商定来制定交货长度。光缆长度宜为标准制造长度，光缆在长度上不应有光纤接头；

4.2.3包装箱内除产品外，还应装入以下物品和有关文件，文件可用塑料袋或纸袋封装：

- (1) 每盘光缆均应有光纤光缆的测试记录，包括衰减值、偏振模色散、模场直径、折射率等数值；
- (2) 产品合格证；
- (3) 装箱清单。

4.3运输

光缆盘包装后，可用汽车、火车、轮船、飞机等运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和

日光暴晒。

4.4 贮存

光缆应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ +55 。

一、光缆的制造：

光缆的制造过程一般分以下几个过程：

1. 光纤的筛选：选择传输特性优良和张力合格的光纤。
2. 光纤的染色：应用标准的全色谱来标识，要求高温不退色不迁移。
3. 二次挤塑：选用高弹性模量，低线胀系数的塑料挤塑成一定尺寸的管子，将光纤纳入并填入防潮防水的凝胶，后存放几天（不少于两天）。
4. 光缆绞合：将数根挤塑好的光纤与加强单元绞合在一起。
5. 挤光缆外护套：在绞合的光缆外加一层护套。

二、光缆的种类：

1. 按敷设方式分有：自承重架空光缆，管道光缆，铠装地埋光缆和海底光缆。
2. 按光缆结构分有：束管式光缆，层绞式光缆，紧抱式光缆，带式光缆，非金属光缆和可分支光缆。
3. 按用途分有：长途通讯用光缆、短途室外光缆、混合光缆和建筑物内用光缆。

多年来，做光缆施工使得我们已有了一套成熟的方法和经验。

光缆的户外施工：

较长距离的光缆敷设重要的是选择一条合适的路径。这里不一定短的路径就是好的，还要注意土地的使用权，架设的或地埋的可能性等。

必须要有很完备的设计和施工图纸，以便施工和今后检查方便可靠。施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。

光缆转弯时，其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。

1. 户外架空光缆施工：

- A. 吊线托挂架空方式，这种方式简单便宜，我国应用广泛，但挂钩加挂、整理较费时。
- B. 吊线缠绕式架空方式，这种方式较稳固，维护工作少。但需要专门的缠扎机。
- C. 自承重式架空方式，对线干要求高，施工、维护难度大，造价高，国内目前很少采用。
- D. 架空时，光缆引上线干处须加导引装置，并避免光缆拖地。光缆牵引时注意减小摩擦力。每个干上要余留一段用于伸缩的光缆。

E. 要注意光缆中金属物体的可靠接地。特别是在山区、高电压电网区和多地区一般要每公里有3个接地点，甚至选用非金属光缆。

2. 户外管道光缆施工：

A. 施工前应核对管道占用情况，清洗、安放塑料子管，同时放入牵引线。

B. 计算好布放长度，一定要有足够的预留长度。详见下表：

C. 一次布放长度不要过长（一般2KM），布线时应从中间开始向两边牵引。

D. 布缆牵引力一般不大于120kg，而且应牵引光缆的加强心部分，并作好光缆头部的防水加强处理。

E. 光缆引入和引出处须加顺引装置，不可直接拖地。

D. 管道光缆也要注意可靠接地。

品悦通信设备有限公司：位于享有“通信产品生产基地”称号的浙江慈溪，在中国东海之滨、杭州湾南岸沿海经济发达地区的慈溪市观城工业区，有着得天独厚的原材料地理优势，是一家集研发、生产、销售为一体的专业制造通信设备企业。自创建年以来,品悦不断集力于新产品的开发和研制，凭着雄厚的技术和先进的生产设备、在新产品的开发研制上取得了显着的成果，公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。品悦产品品种齐全、工艺精湛、质量上乘、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。专业的产品与服务得到行业内广大知名客商的首肯。

宁波品悦通信提供室外皮线光缆现货供应，有需要的话请跟我们联系。