广东易事特蓄电池12V100AH代理 UPS电源广州解决方案

产品名称	广东易事特蓄电池12V100AH代理 UPS电源广州解决方案
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	800.00/只
规格参数	品牌:EAST易事特 型号:12V100AH 产地:东莞
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

产品介绍

易事特（EAST）阀控式密封免维护铅酸蓄电池是采用美国新技术，加上不断科研、创新的结晶。为亚洲市场开发的NP系列和GM系列电池更是积累多年电池生产经验的成功之作。其优良的品质、受到用户的广泛赞誉，具有高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性的特点，同时提供良好的服务为客户提供更大的便利。

贫液式阀控密封铅酸蓄电池 NP系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命：7-10年（25°C）

性能特点

安全性能好贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。 阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能 利用吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保 正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。蓄电池充电电压范围（25°C） 恒压充电电压：2.30~2.35V/Cell； 均充充电电压：2.30~2.35V/Cell； 浮充充电电压：2.23~2.27V/Cell 充电电流：≤0.3C10；自放电小 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20°C的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广 －15°C～45°C可平稳运行，可适用于市电恶劣环境，按行业标准YD/T 799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》，

NP系列蓄电池其循环次数可达350次以上。耐大电流性能好 紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长 由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列蓄电池正极板达到3.5mm，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达10年。电池组一致性好 不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。 ①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；
②总装前再逐片极板称重分级（≥38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；
③定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；
④下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7～15天的“ 时间考验 ”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池； ⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。