

190A汽油发电电焊机价格,本田动力

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 190A汽油发电电焊机价格,本田动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽 型号:TOTO190MT-2 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

世上只有想不通的人，没有走不通的路。

全新本田动力190A汽油发电电焊机价格有什么焊接特点以及发电电焊机在户外发挥的价值大泽销售工程师朱明来为大家解析：

- 大泽发电电焊机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果；
- 热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理；
- 极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补；
- 修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光；
- 熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力；
- 采用环精密控制，独特的空间设计。独特防震装置；
- 具影响力：大泽焊机户外、野外、园林建设都可以使用，不受电源的限制,四轮手推式方便快捷。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号 【销售经理】：朱明

【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190MT-2

发电机参数：

*、电焊功率：7KW

*、*大功率：8KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：25L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-190A

*、焊接范围：0-4.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-32V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：600*505*550

*、结构类型：手推式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：60kg

发动机参数：

*、发动机品牌：本田動力

*、发动机型号：GX390

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：315g/KW.H

*、活塞排量：389CC

*、燃油型号：90# 93# 95#汽油

*、缸体结构：四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

焊工防高频电磁场辐射的安全常识

钨极氩弧焊及等离子弧焊与切割都使用高频振荡器引弧，电磁场强度在60 - 110V/m之间，超过卫生标准(20V/m)数倍，如频繁起弧，甚至把高频振荡器作为稳弧器使用，就会影响焊工健康。防止措施有：

1)选择合适的振荡器频率

如频率在120 - 160kHz时，产生的电磁场强度仅3V/m，该频率足可击穿火花发生器而又对人体无害。

2)缩短高频作用的时间

高频作用时间愈短，对人体危害愈少。为此，自动钨极氩弧焊时引燃电弧后应立即切断高频；交流手工钨极氩弧焊时也只允许在引弧时使用，焊接过程中应采用脉冲稳弧；直流手工钨极氩弧焊时尽量使用接触法引弧；等离子弧切割时，一旦转移弧引燃就应切断高频电路。

3)采用屏蔽措施

焊机及焊枪(尤其是焊枪，与焊工几乎贴身)均可采用屏蔽措施。