小型食品厂玻璃钢废水处理原理

产品名称	小型食品厂玻璃钢废水处理原理
公司名称	山东浩润水处理有限公司
价格	52500.00/个
规格参数	品牌:浩润 型号:HR 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市寿光市纪台镇张家楼子村东首
联系电话	15153622972

产品详情

小型食品厂玻璃钢废水处理原理

孙经理：15153622972（微信同号）

作用于废水，可去除COD、降低色度、提高可生化性，处理效果稳定，可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证。

科技优先！！！

.严守标准，履行合同！！！

.工程优质， 信誉至上！！！

.对项 目负责，让客户满意！！！

小型食品厂玻璃钢废水处理原理

食品厂污水处理设备除按水质特点进行适当预处理外，一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高，可采用两级曝气池或两级生物滤池，或多级生物转盘。或联合使用两种生物处理装置，也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。潍坊浩宇环保设备有限公司是专业从事污水处理设备研发与制造的厂家。公司服务于石油、化工、造纸、制药、食品、淀粉、冶金、电力、煤炭、屠宰等领域的工业污水和生活市政污水的处理工程设计、施工及技术咨询等领域。食品厂生产水饺、包子、馒头、小食品、卤肉等有机食品，废水中含有一定量的油脂，主要污染因子为ss、cod、bod5、tp及少量的食品添加剂等，废水具有排放不稳定、可生化性较好、悬浮物含量较高等特点。

无机分子絮凝剂混凝效果高、价格低,是主流无机絮凝药剂。无机高分子絮凝剂的品种按离子度不同可分为阳离子型和阴离子型。

工艺流程图：

污水---格栅---隔油池----ao生化池----接触氧化池----斜管沉淀池---ro反渗透系统----清水排放

类型：生化污水处理设备 地埋式生化污水处理设备 全自动生化污水处理设备 微动力生化污水处理设备 无动力生化污水处理设备 地埋式生活污水处理设备 地埋式 医院污水处理设备 地埋式一体化生活污水处理设备 地埋式一体化医院污水处理设备 玻璃钢地埋式一体化污水处理设备 玻璃钢地埋式生活污水处理设备 玻璃钢地埋式一体化生活污水处理设备 玻璃钢地埋式医院污水处理设备 玻璃钢地埋式一体化医院污水处理设备 微动力地埋式一体化污水处理设备 微动力地埋式污水处理设备 微动力地埋式一体化生活污水处理设备 微动力地埋式一体化医院污水处理设备 微动力一体化污水处理设备 无动力一体化污水处理设备 无动力地埋式一体化污水处理设备 无动力地埋式生活污水处理设备 无动力一体化生活污水处理设备 无动力地埋式医院污水处理设备 无动力一体化医院污水处理设备 无动力地埋式一体化医院污水处理设备 无动力地埋式一体化生活污水处理设备 全自动一体化污水处理设备 全自动地埋式污水处理设备 全自动地埋式一体化污水处理设备 全自动地埋式医院污水处理设备 全自动一体化医院污水处理设备 全自动一体化生活污水处理设备 全自动地埋式生活污水处理设备 医院生化污水处理设备 生活生化污水处理设备 医院地埋式生化污水处理设备 生活地埋式生化污水处理设备 全自动生化污水处理设备 微动力生化污水处理设备 无动力生化污水处理设备 生物接触氧化法污水处理工艺 调节生化沉淀消毒污水处理工艺 NLB景观地埋式一体化污水处理设备气浮设备 高压溶气气浮机 浅层气浮机 平流式气浮机 涡凹气浮机 气浮沉淀设备 气浮沉淀一体机 气浮过滤一体机 气浮功率装置 气浮分离设备 小型气浮机 小型气浮设备 小型气浮一体机

污水处理设备工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便，不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度，提高废水的可生化性，同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。

小型食品厂玻璃钢废水处理原理

设备安装调试：

曝气器安装根据厂家指导说明书制订详细的施工措施，指派专人负责操作，进行安装。

1、安装顺序：清理池底→预埋螺栓拉力试验→布气管安装→曝气管安装→附属装置安装→调试

2、预埋螺栓拉力试验：按规定要求对预埋螺栓进行拉力试验，符合设计规定后进行曝气管固定支座安装。

3、调节曝气管池底固定支座的高度：以曝气管支托（管托）为定位点，从池底高点开始调节曝气管高低，把支座拧到低处，然后调节其它所有支座到同一高度。

4、安装前清洗管膛，对管身和曝气孔进行外观检查，包括外观、孔大小、形状应一致，无破损、堵塞及其它肉眼可见的缺陷。

5、曝气管、布气管安装：用水平仪在生物池侧墙上打出布气管安装位置线，用水平尺和毫米塔尺调整布气管水平度。提起布气管放到管托的下半部上。将曝气管靠近布气管放到曝气管固定底座上。用布气管固定支座的螺母调节布气管的高度。调整布气管路整体水平，且与曝气管成直角相联。管路安装时用水平尺和连通管调整所有管道水平。

6、管道吹洗

每组曝气管安装完毕后，进行管道吹洗。吹洗风速≥20
m/s,以管中无尘土即可。吹洗完后马上把管孔封住，以防杂物进入管内。

聚丙烯酰胺产品简介：聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。