

# 单组份聚氨酯密封胶

产品名称	单组份聚氨酯密封胶
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:8 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

## 产品详情

### 单组份聚氨酯密封胶

#### 产品介绍：

建筑密封胶是一种新型湿气固化的单组份建筑密封胶这种密封胶除了具有聚氨酯密封胶的各种优异性能外，还因引入硅烷偶联剂提高了对各种基材的粘结强度，耐湿热老化性及贮存稳定性。代表着当前时代建筑密封胶的世界先进水平。

#### 产品特性

对混凝土，砖石，金属制品，塑料制品均有良好的附着力。 不含三苯和挥发性溶剂，无毒无害，属于绿色环保产品。 高弹性，高拉伸强度，可适应循环变形较大的结构密封防水。 常温下表干快，4小时即可表干，有利于缩短工期。

#### 适用范围

沉降缝，伸缩缝，施工缝，贮水池，游泳池，阳台，门窗框，浴厕间，穿墙管，煤气管及水管等部位的密封。 机场跑道，地下停车场，运动场，人行道，桥梁，广场，隧道，公路等接缝密封。

施工指南 用钢丝刷，灰刀将缝沟的杂物及浮灰清理干净。较深的接缝应填入PE泡沫塑料作背衬材料，

也可用其他塑料或木材做背衬，以减少密封胶的浪费。注胶的厚度为缝宽度的1.5倍，例如缝宽为2cm时密封胶注入厚度为3cm。

用专用胶枪注胶，注胶时枪咀应均匀缓慢移动，确保接缝内注满填实，防止遗留气泡空间。

### 注意事项

不得在雨天施工，施工面不得有明水。施胶后48小时内密封接缝不允许有位移。施工场所应避免太干燥，远离火源。

### 包装贮存

包装：出厂包装25kg/桶

贮运：本品为非易燃易爆物品，在运输和贮存过程中要防止阳光照射，尽量低温贮运，防雨淋，防挤压碰撞。本品在正常贮存条件下保质期为9个月。