

不锈钢钝化液、不锈钢钝化防锈液

产品名称	不锈钢钝化液、不锈钢钝化防锈液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	佳一美牌:钝化液 JYM-109:钝化剂 惠州:钝化
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢环保钝化液

现今对于不锈钢的要求越来越严格，因不锈钢材料在经过多种加工处理后，例如：焊接，车削，冲压等前处理后，不锈钢原材料的金属元素发生改变，所以都需要做一个不锈钢的钝化防锈处理。经我司通过对市场现有的不足的了解，现研发出一款高盐雾JYM-109不锈钢环保钝化液。

不锈钢环保钝化液简介：JYM-109不锈钢钝化液是我司新研发的一款针对不锈钢材料防锈的钝化液。钝化液安全环保，不含三价铬等物质，无毒，低腐蚀。适用于奥氏体不锈钢SUS304以及SUS316等材料的原色钝化处理，钝化后不改变工件尺寸大小，不影响工件原色泽以及导电性能，可耐中性盐雾试验2000小时不锈。提高了工件的精密度与附加值。钝化速度快，8至15分钟即可钝化成膜，广泛应用于不锈钢螺丝，紧固件，冲压件，车削件等。

注意事项：

1. 钝化容器一般可采用塑料箱，塑料槽，不锈钢槽。
2. 钝化原液常温浸泡8至15分钟。
3. 适合所用SUS304以及SUS316等不锈钢工件的原色钝化。
4. 钝化液不含有害物质，符合ROHS、REACH环保规范，已通过SGS以及FDA等认证。
5. 通过蓝点法检测，35秒不出现蓝点。
6. 作业人员在操作时需带好劳动保护用具，避免钝化液与皮肤直接接触。
7. 废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值达到7时再排放，对环境无影响。

储存与包装：

本品在储存，装卸时，温度不应超过75度，若长期储存，温度不应超过45度。本产品不易燃烧，不易爆，有腐蚀性，环保。

25KG\化工桶包装，按一般化学品运输.