室内1芯皮线光缆

产品名称	室内1芯皮线光缆
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	.32/米
规格参数	品牌:品悦 型号:1芯皮线光缆 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室内1芯皮线光缆------宁波品悦通信设备有限公司

室内1芯皮线光缆用于光纤入户蝶形引入光缆。外皮一般为黑色、直径比较小、柔韧性好；横截面呈8字型，加强件位于两圆中心，可采用金属或非金属结构，光纤位于8字型的几何中心。室内单芯皮线光缆内部光纤多采用G.657小弯曲半径光纤，可以以20mm的弯曲半径敷设，适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。室内单芯皮线光缆独特的8字型构造可以在较短时间内实现现场成端。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q Q：474665107 微信：15336620995

使用宁波品悦拥有通信业The Ningbo pinyue

宁波品悦，“ 纤 ”住世界。1、宁波品悦,连接你我他。
2、光纤通信，宁波品悦,你的选择。宁波品悦光缆，芯联你我他，为了共同的中国梦而努力奋斗。

1. 专业始于专注，匠心臻于至善。宁波品悦，永远的光纤通讯专家。

2. 专注光通讯，有自信，更有专业。宁波品悦每一个成功的转折就有一个宁波品悦！把设备设计成卡通型，小巧，放在家里不占空间。或者用在办公室也显得办公室有一色彩。

室内单芯皮线光缆厂家介绍安装布放技术要求：

1.皮线光缆布放应顺直，无扭绞和交叉，不应受到外力的挤压和操作损伤。电源线、入户皮线光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。若无法满足时，必须采取相应的隔离保护措施。钢丝加强型皮线光缆在交接箱中应注意将金属件接地。

2.对于重要用户或有特殊要求的用户，应考虑提供保护，并根据不同情况选择不同的保护方式。

3.皮线光缆敷设应充分考虑并严格做到“ 防火、防鼠、防挤压 ”要求。

4.皮线光缆两端应有统一的标识，标识上宜注明两端连接的位置。标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料。

5.皮线光缆转弯处应均匀圆滑，使用普通G.652光纤其曲度半径应大于30mm，使用抗弯曲G.657光纤其曲度半径应大于(A型)10mm，(B型)7.5mm，(C型)5mm。

6.皮线光缆在敷设时，一般采用人工牵引，牵引力不应超过皮线光缆允许张力的80%。瞬间大牵引力不得超过皮线光缆允许张力100N。主要牵引力应加在皮线光缆加强件上。皮线光缆敷设完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。

7.应使用皮线光缆盘携带皮线光缆，并在敷设皮线光缆时使用放缆托架，使皮线光缆盘能自动转动，以防止皮线光缆被缠绕。

8.在皮线光缆敷设过程中，应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径，避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。

室外皮线光缆产品介绍产品描述：

产品是将光通信单元处于中心，两侧放置两根平行非金属加强元件（FRP）一共为2根钢丝，挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。

产品特点特种耐弯光缆，提供更大的带宽，增强网络传输特性；

2根平行FRP使光缆具有良好的抗压性能，保护光缆；

光缆结构简单，重量轻，实用性强；

独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护；

低烟无卤阻燃护套，环保。

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！

【宁波品悦通信产品售后服务承诺书】

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

5服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意！

宁波品悦通信提供室内单芯皮线光缆现货供应，有需要的话请跟我们联系