

大泽190A汽油发电电焊两用机

产品名称	大泽190A汽油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽190A汽油发电电焊两用机

发电电焊及可靠性高数字化焊机采用高速DSP控制，能够及时发现和纠正主变偏磁，有效避免了焊机因主变偏磁而损坏，大大提高了其可靠性；具备欠压、过压及过热保护功能；IGBT与风道隔离，避免了淋雨、灰尘等损坏焊机。此外，由于采用数字化技术，大大减少了元器件数量，提高了电路的可靠性。

大泽190A汽油发电电焊两用机

一、适用范围：发电电焊两用机，可作一般发电机用外，还可作交流电焊机用。

二、原理：很简单，是在三相输出绕组嵌完后又嵌了一组单相4路绕组（做为电焊绕组）。

三、维护说明：

1，日常维护，避雨防潮，仿暴晒。 ，

2，机油更换注意事先，更换机油因在20个小时左右，2次更换在40小时(更换之后重新计算时间)，第三次是80个小时，以后都是100至120个小时，切记，磨合期间一定要按照规定更换机油，不然会大大影响机器性能和寿命(不更换机油导致的拉缸之类的厂家也是不负责三包的)。

3，机器长期不使用时(一般定义为半个月是长期了)；因松开机器电池正极线(红色那条)，机油要放出来，长期不用机油会腐蚀机器箱体，严重的还会导致活塞粘住不能再次使用。

4，空气滤芯，100-120个小时更换机油时顺便检查一下空气滤芯，给他清理养护一下。

型号：TOTO190A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO188F

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 418CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型： 汽油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

发电电焊机功率： 10KW

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm： 700*530*570

蓄电池： 12V-8.3Ah

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 68-75

油箱容积： 25L

调节方式： 鼠标旋钮

净重kg： 60/70

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机