

# BAD91-高效节能免维护LED防爆灯

产品名称	BAD91-高效节能免维护LED防爆灯
公司名称	嘉兴老兵防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路1319号中创电气商贸园11幢S09号二楼
联系电话	0573-82861380 18069664199

## 产品详情

### 【产品简介】

BAD91-30-150W高效节能免维护LED防爆灯 仓库LED防爆灯，专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能的结构，具有接触界面少，散热面积大，外形美观，适用多种用途等优点

### 【详细介绍】

[技术参数]BAD91-30-150W高效节能免维护LED防爆灯 规格型号：BTC8310-130w 防爆标志：Exd II CT6 工作电压：220V 额定功率：50-150w 功率因数：0.98 LED光通量：5000~8000Lm  
防护等级：IP66 防腐等级：WF2 引入装置：G3/4"引入规格，合适 10mm~14mm电缆  
接线端子：2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接  
安装方式：吸顶式(x)、壁式30°(b1)、壁式30°(b2)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)  
使用高度：20~100米 安装间距：2~3米 平均照度：150Lx(高30米)  
替代光源：70W~400W金卤灯  
执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1 尺寸：250\*396  
适用范围：BAD91-30-150W高效节能免维护LED防爆灯 广泛用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；  
适用于节能改造项目及检修更换困难的场所； 适用于防护要求较高、潮湿的场所；  
适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所； 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；  
适用于T1-T6组温度组别； [光学系统特点] 优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效  
采用表面贴装技术(SMT)，大幅度提高导热性能 精心设计蜂窝状赔光结构，有效提高灯具的效率  
驱动系统特点：BAD91-30-150W高效节能免维护LED防爆灯 采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能  
EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动 具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力  
具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动 驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀 散热系统特点：  
精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作  
精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命

精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿 整灯结构特点：  
采用 C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能  
采用高硼硅化玻璃，可耐受高温能量的冲击  
全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成  
采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修  
采用侧腔开盖的链接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择  
[专利点]BAD91-30-150W高效节能免维护LED防爆灯

专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能的结构，具有接触界面少，散热面积大，外形美观，适用多种用途等优点

嘉兴老兵防爆电器有限公司

联系人：王经理

联系QQ：1181184199

联系电话：18069664199（微信同号）

本公司主要生产：防爆照明配电箱、防爆配电箱、防爆动力配电箱、防爆动力检修箱、防爆配电柜、防爆检修电源插座箱、防爆操作柱、防爆接线箱、防爆接线盒、防爆磁力起动器、防爆断路器、防爆控制箱、防爆电缆盘、防爆灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、内场强光防爆灯、防水防尘防腐灯、防爆吸顶灯，防爆荧光灯、防爆防腐全塑荧光灯、防爆道路灯、防爆平台灯、防眩泛光灯、防爆电筒、手提式防爆探照灯、防爆头灯、防爆活接头、防爆管接头、防爆挠性连接管、防爆行程开关、防爆转换开关、防爆照明开关、防爆控制按钮、防爆插销、防爆电铃、防爆声光报警器、防爆轴流风机、防爆支持非标定制

。