

大泽300A汽油发电电焊机尺寸

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 大泽300A汽油发电电焊机尺寸 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号：:TOTO300A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

大泽300A汽油发电电焊机尺寸一般选用直流焊机，它焊缝成型美观，电弧稳定，飞溅小，空耗小，一般焊接碱性焊条（常见506、507）用直流焊机，碱性焊条的焊缝具有良好的抗裂性和力学性能，但工艺性能较差，交流焊机主要焊接低碳钢和强度较低的低合金结构钢的焊接，一般用焊接酸性焊条（常见422）焊接，酸性焊条能交直流两用，焊接工艺性能较好，但焊缝的力学性能，特别是冲击韧度较差。直流焊机设备价格稍高于交流焊机，且耐用性稍差，维护成本较高，直流焊机用ZX-（电流值）表示，交流用BX-（电流值）表示，直流的比较好

大泽发电电焊机适应的材料有铝、铝镁合金、铝硅合金、铜硅合金、铜铝合金、不锈钢307、不锈钢308、不锈钢药芯焊丝、碳钢、碱性药芯焊丝、酸性药芯焊丝、铁粉芯药芯焊丝等，特别适合于焊接质量要求高的军工、机车、钢结构、造船、有色金属焊接等领域。8、安全节能焊机具有LVO功能，能有效节约电能，避免空载电压电击伤人，符合欧洲危险场合作业安全要求。

大泽300A汽油发电电焊机尺寸

产品售后服务：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。而中间产生的费用由我们公司承担。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而保障您无后顾之忧。
- 4.本公司所有售机械，免费调试及培训其操作人员使用；

5.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。

6.保修期过后，长期提供零配件及维修服务。

您在找联系方式？请往下看

24小时服务热线：

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

型号：TOTO300A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO300F

发动机类型： 双缸 风冷发动机

活塞排量： 698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型: 汽油

电焊机参数

焊接模块: 自动焊接模块

空载电压: 65V

焊接电压: 22-30V

发电电焊机功率: 15KW

焊条范围: 0-7.0mm

电流调节: 0-300A

焊机等级: 工业级

焊接持续率%: 100

焊接电流: 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm: 860*650*650

蓄电池: 12V-24Ah

结构类型: 开架式/手推式

噪音水平7M处 70-75

油箱容积: 25L

调节方式: 鼠标旋钮

净重kg: 120

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机