

柴油机带190A发电电焊机价格

产品名称	柴油机带190A发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

柴油机带190A发电电焊机价格

大泽190A直流焊机好交流焊机型号是BX开头，内部结构是一个超大型的工频变压器。属于强制淘汰的高耗能产品。直流焊机型号一般为ZX 开头，常有的有ZX5 和ZX7.目前主流的直流焊机是ZX7逆变式直流焊机。主要特点是节能，重量轻。同时也可以做碳弧气刨用。使用方法是一样的，接好焊钳线和地线后，直接焊接可以。不过直流焊机是有正反接法的，通常是焊钳接负极，工件接正极

直流焊机适用范围

直流焊机输出为直流电，因此分正接法与反接法，输出电流稳定，焊接质量高。适用于普通酸性焊条、碱性焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条等几乎所有牌号焊条。

柴油机带190A发电电焊机价格一般直流逆变电焊机面板上均设有输出直流电流调节旋钮。逆变直流电焊机先是将单相交流220V电压或三相交流380v电压进行桥式整流、滤波，然后供给功率开关器件进行逆变处理。

少部分逆变电焊机先利用555 时基电路等脉冲产生电路产生矩形脉冲波，再利用三极管进行电流放大，接着用一对互补场效应管进行电压放大，从而产生高频信号，较后利用升压变压器进行升压，在二次绕组上得到感应交流电。其功率的大小取决于放大电路的放大能力。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 760*520*680mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

您在找联系方式？请往下看

24小时服务热线：

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138 (微信) /13854026114