

300A柴油发电电焊机使用不插电

产品名称	300A柴油发电电焊机使用不插电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A柴油发电电焊机使用不插电

设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。

热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

采用环精密控制。

300A柴油发电电焊机使用不插电逆变电焊机多采用由IGBT管组成单端正激式逆变电路，其控制系统多采用脉宽调制芯片SG3525，其逆变频率为50kHz，并能进行恒流外特性控制。系统在空载时，由于采用电压反馈控制，PWM调制器间断地输出脉冲，因间歇振荡的频率低且脉冲宽度窄，这样不但空载损耗小，而且变压器不易饱和。由于该类焊机采用以脉宽调制PWM为核心的控制技术，从而可获得较好的恒流特性和优异的焊接工艺效果。

大泽动力24小时服务热线：

【销售经理】：姚辉锋

【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138 (微信) /13854026114

型号：TO300A

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 12KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型： 双缸风冷柴油发动机

活塞排量： 698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-7.0MM

电流调节： 0-300A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸： 980*630*730mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 75

油箱容积： 28L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机