

# 纤维素焊500A柴油发电电焊机

产品名称	纤维素焊500A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽动力主营产品：小型汽油发电机，小型发电机，汽油发电机，发电电焊两用机，柴油发电电焊两用机，汽油发电电焊两用机，发电电焊机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机,大泽汽油发电机，大泽发电电焊机，大泽发电电焊两用机\_小型柴油发电机，小型发电机，柴油发电机，发电电焊一体机，汽油发电电焊一体机，柴油发电电焊一体机，大泽发电机\_汽油发电机，静音汽油发电机，静音发电机\_汽油发电焊机，柴油发电焊机，发电电焊机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，氩弧焊机\_上海大泽动力，大泽发电机，大泽汽油发电机，大泽柴油发电机\_5KW柴油发电机，5KW汽油发电机 大泽动力发电机\_5千瓦汽油发电机，5千瓦柴油发电机\_氩弧焊机,氩弧焊电焊两用机，带氩弧发电电焊一体机。

纤维素焊500A柴油发电电焊机安装空载自动断电保护装置（即熄弧断电装置），使电焊机空载状态下的输出电压被限定在安全电压的范围之内，给更换焊条、整理焊件等工作创造安全的条件。为进一步消除电焊机一次回路及故障时外壳与二次回路对人员造成的电击伤害，应在其电源端安装适合该电焊机的剩余电流动作保护器，其额定漏电动作电流应 $< 15\text{mA}$ ，额定漏电动作时间应 $< 0.1\text{s}$ ，还应对其定期进行动作试验，通常应每班试跳一次。纤维素焊500A柴油发电电焊机

发电电焊两用机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用

型号：TO500A-J

### 发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 15KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相 数： 单三相

#### 发动机参数

发动机型号 TO500

发动机类型： 四缸水冷柴油发动机

活塞排量： 4L

功率转速: 50HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

#### 电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 70V

焊接电压： 22-35V

焊条范围： 0-8.0MM

电流调节： 0-500A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸： 1900\*1220\*890mm

结构类型： 静音款

噪音水平7M处 75

油箱容积： 60L

蓄电池： 12-60V-Ah

净重： 500/750

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机