

BLD3351SLT法兰式液位变送器

产品名称	BLD3351SLT法兰式液位变送器
公司名称	上海布莱迪仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区汇宝路555号11幢6层A区
联系电话	021-66280075 18117194343

产品详情

BLD3351SLT 型法兰式液位变送器

3351LT型法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSI, 法兰有3"和4"规格, 法兰等级分为150LB(2.5MPa)及300LB(5.0MPa), 法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB9116-88标准, 则DN=80、100、PN=2MPa请注明。接液膜片材料有316L、哈氏C-276、蒙耐尔、钽等。用户不注明, 时以3"150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货。

法兰尺寸	螺栓孔							
标称法兰尺寸	外径D	厚度A	B	C	数目n	直径d(mm)	分布直径D1(mm)	
3"	190	24	76	127	4	19	152	
4"	229	24	89	157	8	19	190	

凡用户订BLD3351SLT型法兰式液位变送器或BLD3351SDP/GP型带远传装置的差压/压力变送器中EFW、RFW 法兰安装所配3"、4"150LB 过程连接法兰尺寸和密封垫圈尺寸, 下图所示供参考。

法兰连接尺寸:

公称 公称压力 A(mm) D(mm) d(mm) C(mm) B(mm) F(mm) D1(mm) n

直径

2 英寸	150	20	150	18	92	59	1.6	120.5	4
	300	22.5	165	18	92	59	1.6	127	8
DN50	GB PN10/16	20	165	18	100	59	3	125	4
	GB PN25/40	20	165	18	100	59	3	125	4
3 英寸	150	24	190	18	127	89	1.6	152.5	4
	300	29	210	22	127	89	1.6	168.5	8
DN80	GB PN10/16	20	200	18	132	89	3	160	8
	GB PN25/40	24	200	18	132	89	3	160	8
4 英寸	150	24	230	18	158	89	1.6	190.5	8
	300	32	255	22	158	89	1.6	200	8
DN100	GB PN10/16	22	220	18	158	89	3	180	8
	GB PN25/40	26	235	22	156	89	3	190	8

图 - 表 - 发兰连接尺寸

图-3 " 150LB 法兰用户过程连接法兰 (其中尺寸D 由用户自定 参考)

法兰密封垫圈尺寸表

配用法兰	D	d
3 "	127	80
4 "	157	100

法兰密封垫圈图

注：圈用户按接液介质特征，自行选择密封垫圈材质，本公司推荐石棉橡胶，丁晴橡胶，氟橡胶，尼龙，聚

四氟乙烯等材质。