

倍福BK1120 BK1150 BK1250现货

产品名称	倍福BK1120 BK1150 BK1250现货
公司名称	河北燕科商贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路205号银龙小区28栋2单元301号（注册地址）
联系电话	0311-68073621 13520033304

产品详情

倍福 { BK1120 BK1150 BK1250 } 现货哪里找？

厂家供应 · 倍福模块 · 奥地利蓝KN开关 · CX控制器

2018年倍福模块现货供应全国各地。。。。

供应地区：祖国大陆各地+台湾+香港+澳门等地。

河北燕科 · 提供产品保证原装全新欧美现货

河北燕科 · 全国物流发货 质量保障一年

BK1120 | EtherCAT 总线耦合器

BK1120 总线耦合器可将模块化、可扩展的电子端子排连接到 EtherCAT 实时以太网系统。一个节点由一个总线耦合器、任意多个（1-64 之间）端子模块（通过 K-bus 扩展时多为 255 个）和一个末端端子模块组成。

该总线耦合器可识别所连接的总线端子模块，并自动将它们分配到 EtherCAT 过程映像中。总线耦合器通过上端的以太网接口与网络相连。下端的 RJ 45 接口可用于连接相同链上的其它 EtherCAT 设备。

在 EtherCAT 网络中，可将 BK1120 总线耦合器安装在以太网信号传输段（100BASE-TX）中的任意位置 - 除了直接安装在交换机上之外。总线耦合器 BK9000（用于 K-bus 组件）或 EK1000（用于 EtherCAT 端子模块）可直接安装在交换机上。

技术参数BK1120

总线端子模块数量	64 (通过 K-bus 扩展可达 255)
现场总线的大字节数	1024 byte 输入和 1024 输出
组态方式	通过 KS2000 或 EtherCAT (ADS)
总线接口	2 x RJ 45
电源	24 V DC (-15 %/+20 %)
输入电流	70 mA + (总 K-bus 电流) /大 4, 500 mA
启动电流	约 2.5 倍持续电流
建议保险丝容量	10 A
K-bus 供电电流	1,750 mA
电源触点	大 24 V DC / 大 10 A
电气隔离	500 Vrms (电源触点/电源电压/ Ethernet)
站点之间的距离	100 m (100BASE-TX)
重量	约 150 g
工作/储藏温度	0...+55 ° C/-25...+85 ° C
相对湿度	95 % , 无冷凝
抗振/抗冲击性能	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级/安装位置	IP 20/可变

倍福 { BK1120 BK1150 BK1250 } 现货哪里找？