

# 井盖网批发价格

产品名称	井盖网批发价格
公司名称	滨州鲁平塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省滨州市经济开发区沙河办事处黄河二路157号（注册地址）
联系电话	18781914237

## 产品详情

手机微信同号：134-6846-0511

QQ: 306-8470-008

1、建筑工地盖土网建议每年清洁一次，根据机房实际环境可以适当调整清洁频率。2、清洁建筑工地盖土网时，需仔细操作，避免尖锐物体损坏防尘网。在剥离或者拔出防尘网的过程中，不要用力拉扯，否则建筑工地盖土网容易变形。3、切不可将尚未晾干的建筑工地盖土网置入机柜，否则，机柜在进风时可能因吸入水滴而引起内部组件短路，导致设备故障。4、机柜门上的建筑工地盖土网应与束网条粘紧，否则易脱落。若束网条粘性失效，则应重新粘贴束网条。

建筑防护网厂家生产的安全网的内外侧应各绑一根大横杆，内侧在横杆绑在事先予埋好的钢筋环上或在墙(楼板)的内侧再绑一根大横杆与外侧安全网的里大横杆绑在一起，大横杆离墙(或楼板)间隙 15cm网外侧大横杆应每隔3m设一支杆，支杆与地面保持45°角，支杆落点要牢靠固定，如在楼层无法固定时可设扫地杆，把几根支杆底脚连在一起与柱绑牢。平网安装时不宜绷得过紧，应外高内低(外侧高出50m)网的负载高度在5m以内时，网伸出建筑物宽度2.5m以上，10m以内时网伸出建筑物宽度最小3m。