

3Tx3M手拉葫芦、手拉葫芦、手动葫芦

产品名称	3Tx3M手拉葫芦、手拉葫芦、手动葫芦
公司名称	安徽九华机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:3000 (kg) 型号:HSZ 跨度:/ (m)
公司地址	中国 安徽 池州市 经济开发区金科东路
联系电话	86-05662220981 13856601981

产品详情

起重量	3000 (kg)	型号	HSZ
跨度	/ (m)	起升高度	3 (m)
轨道型号	/	类型	手动葫芦

hsz手拉葫芦

产品介绍：

- 1.hsz手拉葫芦是通过拽动手动链条、手链轮转动，将摩擦片棘轮、制动器座压成一体共同旋转，齿长轴便转动片齿轮、齿短轴和花键孔齿轮。
- 2.符合国家标准,安全可靠，经久耐用
- 3.性能好、维修简便
- 4.韧性大,体积小、重量轻、携带方便
- 5.手拉力小、机件强度高
- 6.结构先进、外形美观

维护方法

- 1.使用完毕应将葫芦清理干净并涂上防锈油脂，存放在干燥地方，防止手拉葫芦受潮生锈和腐蚀。
- 2.维护和检修应由较熟悉葫芦机构者进行，用煤油清洗葫芦机件，在齿轮和轴承部分，加黄油润滑，防止不懂本机性能原理者随意拆装。

- 3.葫芦经过清洗维修，应进行空载试验，确认工作正常，制动可靠时，才能交付使用。
- 4.制动器的摩擦表面必须保持干净。制动器部分应经常检查，防止制动失灵，发生重物自坠现象。
- 5.手拉葫芦的起重链轮左右轴承的滚柱，可用黄油粘附在已压装于起重链轮轴颈的轴承内圈上，再装入墙板的轴承外圈内。
- 6.手拉葫芦在安装制动装置部分时，注意棘轮齿槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘爪的控制应灵活可靠，装上手链轮后，顺时针旋转手链轮，就将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上，逆时针旋转手链轮，棘轮与摩擦片间应留有空隙。
- 7.为了维护和拆卸方便，手链条其中一节系开口链（不允许焊死）。
- 8.在加油和使用手拉葫芦过程中，制动装置的摩擦面必须保持干净，并经常检查制动性有，防止制动失灵引起重物自坠。

注意事项：

- 1.严禁超载使用。
- 2.严禁用人力以外的其他动力操作。
- 3.在使用前须确认机件完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。
- 4.起吊前检查上下吊钩是否挂牢。严禁重物吊在尖端等错误操作。起重链条应垂直悬挂，不得有错扭的链环，双行链的下吊钩架不得翻转。
- 5.操作者应站在与手链轮同一平面内拽动手链条，使手链轮沿顺时针方向旋转，即可使重物上升；反向拽动手链条，重物即可缓缓下降。
- 6.在起吊重物时，严禁人员在重物下做任何工作或行走，以免发生人身事故。
- 7.在起吊过程中，无论重物上升或下降，拽动手链条时，用力应均匀和缓，不要用力过猛，以免手链条跳动或卡环。
- 8.操作者如发现手拉力大于正常拉力时，应立即停止使用。防止手链条磨损。

手扳葫芦

产品介绍：

- （1）采用新设计，具有快速调整下吊钩位置的功能，造型新颖，款式别致，机体美观，制动性能良好。
- （2）手扳葫芦是一中高效率，多用途的手动起重机械，尤其在狭小的工作场所、野外、高空作业和各种不同角度的牵引中更具有独特的优越性。
- （3）安全可靠，经久耐用。
- （4）性能好，使用简便，携带方便。
- （5）体积小、重量轻、维修方便。

(6) 工作效率高、提升速度快、手扳力轻。

(7) 结构合理、外形美观。

注意事项：

(1) 严禁超载使用，严禁擅自加长手柄使用，严禁用脚蹬踏手柄。

(2) 使用前应检查上、下吊钩是否挂牢，应是载荷加在吊钩的钩腔中央，严禁使用不正确的加载方式；

(3) 应避免链条在尖角上牵引重物，应当用于运输中的物品紧固中，应使手扳葫芦处于与被困物品平行的位置；

(4) 不准野蛮操作，不准把手扳葫芦放置在雨中或很潮湿的地方；

(5) 链条扭转时不准使用，当上、下吊钩的轴颈倾斜角度大于10度时，应替换吊钩。

products ' s introduction

(1) lever block is a kind of highly efficient and versatile hand operated hoisting appliance.it is particularly used in the narrow places,the open air and overhead places for pulling and stretching work at any angle.

(2)the lever block is using in safety, reliable and durable.

(3) the lever block is excellent performance,easy operation and convenience maintenance.

(4)the lever block is small volume,weight light and portable in size.

(5)the lever block is high efficiency,fast lifting and light hand pull.

(6)there are advanced structure and attractive appearance of lever chain block.

precaution:

(1)don ' t overload.don ' t use an extension on the lever.don ' t use foot to apply pressure to leven.

(2)before using,inspect he hook see whether it is securely attached center load on the bosom hook correctly.the incorrect loading is strictly forbidden.

(3)prevent the chain from dragging ever sharp edges or cornen.when tightening goods in transport,the block must be applied along a straight line parallel to the sudace it is resting on.

(4)no rough handing.don ' t expose rain water or excessive humidity.

(5)no twisting.if the vertical angle at the neck of the lop of bosom hook reaches10 , replace the hook.

电动环链提升机

产品介绍：

1 . dhsz型电动环链提升机是由盘式制动电机与行星齿轮减速器或摆线针轮减速器和葫芦机体相连而成的

电动升降装置。

2. 结构紧凑，重量轻，体积小，提开载荷大，使用维护方便，制动可靠。
3. 起重电机采用带有制动装置的盘式制动电机，制动迅速、定位准确。
4. 减速器采用铬合金钢经热处理制造，噪音低，寿命长，运行平稳，维修率低。

注意事项：

1. 在使用电动环链提升机之前请务必认真阅读使用说明书。
2. 电动环链提升机的安装位置一定要选择在符合需要，并便于操作的场合。
3. 要定期检查电动环链提升机的安装是否牢固。
4. 请不要超载使用也不要在不清楚吊装物体重量时使用电动环链提升机。
5. 在起吊时不可以斜吊重物以免发生危险。
6. 在电动环链提升机起吊重物时严禁任何人站在吊重物的下方。
7. 对钢丝绳（链条）进行操作时，请戴上加厚手套，请不要让钢丝绳从你手中滑过，以免造成滑伤或扎伤。
8. 电动环链提升机不得以任何方式运载人，或做为电梯提升工具。
9. 操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作电动环链提升机。
10. 请不要随意改造或焊接电动环链提升机的零部件。

电动提升机详细参数

型号	1吨	2吨	3吨	5吨	10吨
额定起重量	1000kg	2000kg	3000kg	5000kg	10000kg
起升速度	1000mm/min	500mm/min	500m/min	180mm/min	150mm/min
起升高度	3—9m	3—9m	3—6m	3—6m	6—9m
盘式电机型号	yhpe300—4	yhpe300—4	yhpe500—4	yhpe500—4	yhpe750—4
电机功率	300w	300w	500w	500w	750w
电机转速	1380转/分	1380转/分	1380转/分	1380转/分	1380转/分
电源电压	380v	380v	380v	380v	380v
整机重量	3m.32kg	36kg	49kg	62kg	105kg