

Neolube NO.2 核级润滑剂 防咬剂

产品名称	Neolube NO.2 核级润滑剂 防咬剂
公司名称	武汉鹏鑫机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:NEOLUNE 型号:NO.2 产地:美国
公司地址	中国 湖北 武汉市汉阳区 江堤中路广电兰亭珑府
联系电话	86 027 84840869-801 15927020065

产品详情

Neolube No.2核级润滑剂

产品荣誉：

- 1、 Neolube No.2核电润滑剂是Neolube No.1的改进型号，纯度更高，由美国 Huron Industries Inc公司生产；
- 2、 产品符合美国军方标准MIL-I-45208A,MIL-STD-105E, MIL-L-24131C,核级产品列表QPL-24131-11；
- 3、 工厂通过美国核能委员会评审(NUPIC 20428),核供应商评审(SCGIS09-001)；

- 4、该产品是世界两大核装备集团(法国阿海珐和美国西屋电气)技术图纸指定产品；
- 5、产品符合美国联邦核安全法规 (10CFR50 , 10CFR21 , Appendix)。

产品简介：

- 1、Neolube No.2是一种干膜润滑剂，主要成分是核级石墨微粒；
- 2、Neolube No.2广泛用于军事核设施,核发电厂和其他核设施作为一种螺纹润滑剂和润滑运动部件的摩擦表面。
- 3、Neolube No.2满足商业和海军核反应堆系统内部及辅助设备的润滑的严格要求,便于组装，无故障运行和非破坏性拆卸。
- 4、每批产品应要求提供质量的一致性和分析证书，有害化学元素含量检测；
- 5、Neolube No.2已被成功地用于 1×10^9 rads的辐射水平；
- 6、颜色：黑色，工作温度：400 (204)，最高工作温度：850 (454)，闪点：52 (11.1)；

7、Neolube No.2具有优良的耐辐射性和高化学纯度。润滑膜薄，无腐蚀性，抗磨损。易于喷涂，浸渍或刷和快速风干后，有优异的附着力。Neolube干膜不会移动和脱落。

8、电导率：1.2K欧姆/平方米，摩擦系数：0.19（静态）（0.030 - 0.090）**。

9、NEOLUBE No. 2已成功地用于铀燃料棒。在此应用中，它不会妨碍热中子通量传输；

10、广泛应用于不锈钢、碳钢、铝、铜合金、橡胶、塑料等材料；

11、可以直接应用于核反应堆内部；

12、包装规格：2 OZ(60mL), 1 PINT(470mL),1 QUART(950mL), 1 GALLON (3800mL)

联系人：王小姐

电话：15927020065

QQ：1617616220