

乐山市政井盖，乐山市政球墨铸铁井盖、乐山市政污水井盖厂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 乐山市政井盖，乐山市政球墨铸铁井盖、乐山市政污水井盖厂 |
| 公司名称 | 崇州市元通合力市政设施制造厂 |
| 价格 | 200.00/套 |
| 规格参数 | 规格:700 生产地址:乐山市政井盖 |
| 公司地址 | 四川 成都 崇州市元通镇 |
| 联系电话 | 13548105158 13608204957 |

产品详情

乐山市政井盖，乐山市政球墨铸铁井盖、乐山市政污水井盖厂

乐山市政井盖球墨铸铁井盖根据它的性能不同，在市面上一般将它们分为双层型、防盗型，普通型，防噪音型等几种类型，这样就使得它可以广泛的使用在众多较为特殊的场所中。球墨铸铁井盖在使用的过程中具有一个较高的塑性性，所以这种井盖可以出现众多的不常规类型，除了具有一定的实用性外还兼顾一定的欣赏价值，除了以上的特色外，球墨铸铁井盖在使用的过程中还具有较强的抗腐蚀性能、抗压性能以及抗冲击性能，但是其实它比起其他的井盖为突出的优点在于它的承载能力高，使用寿命长。

乐山市政井盖球墨铸铁井盖是球墨铸铁中的产品之一，经过相应的生产处理，能够有效的提高了铸铁在使用中的机械特点，尤其是能够很好的提高了其产品的塑性和坚韧性，从而能够进一步提高球墨铸铁井盖的强度。而且球墨铸铁井盖的制作材料是一种拥有较高强度的铸铁材料，由于其拥有的性能特点使其能够广泛的应用在各个领域。乐山市政井盖这种球墨铸铁井盖通常有圆形和方形两种类型，一般在市区中较为常用的是圆形井盖，其在使用中通常都不会发生倾斜，能够在一定程度上保护行人和车辆的安全，同时也避免了意外事故的发生，是一种常用的井盖。而方形的采用，由于其形状，则不适合于在市区使用，以避免车辆造成隐患。当然对于这些井盖都能够根据其使用的大小进行订做，从而能够有效的节约制造成本，同时也能够更好的保证了进口的安全，一般在乡下和电缆井口一般能够采用方形井盖，这样能够有效的防止了雨水等液体的进入。

乐山市政井盖污水检查井盖的优势特点：(1)防震：通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成

橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过程中，以起到缓冲作用，减轻振动力。

(2)防响：污水检查井盖与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。

(3)防滑：井盖表面采用凸起3mm花纹，从而起到良好的防滑作用。(4)防移位：井圈预留四个铆固螺栓孔，以90度均匀分布，每套使用4个地锚螺栓，免除了在筑路过程中因机械碾压而发生的移位，并且起到了一定的防盗作用。(5)防盗：在井盖外圈上，凸出一方形槽，其井盖内壁端的开口环通过井座固定轴与井盖连接，另一端内壁设销体固定，而起到防盗作用，当井盖打开放置90度时即可取下井盖，便于施工。暗锁采用尼龙衬套，永不生锈，污水检查井盖并配有专用工具开启，安全可靠。(6)防破损：这是污水检查井盖的特点，重型球墨污水检查井盖可承压36T/60T，轻型可承压21T.即便荷载压力超过它的极限，球铁井盖并不像普通污水检查井盖那样破碎，而是稍有变形，对车子及行人有一定的安全保障。乐山市政井盖污水检查井盖广泛应用时市政、厂区、体育场等室外场所集水井、水沟等，此外，还用于称重较大的公路、码头、重型停车场等场所。

污水检查井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或者说长X宽、方圆，按照实样施工，也可相应参照标准执行。并在污水检查井盖外围浇铸宽为40cm的混凝土保护圈，如果是水泥路面，也可浇铸宽为20cm的混凝土保护圈，并用钢筋加强；保养期要在10天以上。二、在沥青路面上安装污水检查井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。全混凝土路面应在二结石铺完碾实后安装，确保污水检查井盖安装质量以延长使用寿命。三、为保持污水检查井盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，以沥青路面施工时应用薄铁皮或木板覆盖在污水检查井盖上，黑色的井盖也可用废机油等刷涂盖面，防止沥青喷在井盖上。在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹。也可以在当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。乐山市政井盖四、混凝土将井座浇铸或沥青铺设后，应及时将污水检查井盖打开清洗，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。污水检查井盖是一种近些年发展迅速的一种新型污水检查井盖，在国内来逐步代替污水检查井盖，污水检查井盖性能优异，与传统的铁质井盖相比，复合污水检查井盖的重量更轻同时还有者更高的强度和抗疲劳性能，而且污水检查井盖的破损安全性更高而且成型更加的简单而且车碾噪音低、耐化学腐蚀性好、耐酸碱性好和外表美观等优点。其综合性能及经济效益已经超越了传统的污水检查井盖，而且还可以解决污水检查井盖被盗的问题。同时还能降低资源的消耗，具有重要的经济和社会价值。污水检查井盖有着很多的特性，但是作为材料本身的特性树脂材料在使用时如果由于一些原因会导致一些变形，那么我们应该怎样防止污水检查井盖变形呢？一、污水检查井盖的槽回填时有必要依据回填的部位和施工条件挑选适宜的填料和夯实机械。二、污水检查井盖槽较窄时可选用人工或蛙式打夯机夯填。不一样的填料，不一样的填筑厚度应选用不一样的夯压用具，以获得经济的压实作用。三、控制填料的含水量大于含水量2%左右；遇到地下水或雨后施工时，窨井盖就必须要先排干水，再分层随填随压密实。四、填充时不能用淤泥、树根、草皮及其腐植物，这样既影响压实作用，又会在土中干缩、腐朽构成孔洞，所以要选择优质的填料，来避免沉陷。乐山市政井盖污水检查井盖的冷却定型法1、内压法：是用污水检查井盖内加压压缩空气，产品加冷却定型套，使外表面贴附在定型套内迅速冷却硬化定外尺寸的方法，经牵引装置均匀引出。2、真空法：采用产品抽真空，使污水检查井盖的外表面吸附在定型套内壁，冷却定外径尺寸的方法。该方法特别适用于污水检查井盖的挤出方式。3、顶出法：这种方法不用牵引装置，可以直接将污水检查井盖顶出成型。目前，井盖的发展也是相当迅速的，污水检查井盖、污水检查井盖等不同的井盖类型也层出不穷，为城市的发展做出贡献。

乐山市政球墨铸铁井盖产品特点

- 1、寿命长：耐腐蚀，无污染，免维护，可以使用50年以上。
- 2、承载高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，防断裂、车辆坠落等安全事故。
- 3、安全性：乐山市政球墨铸铁井盖井盖结合严密，不会产生跳、跷、响、移位等现象，无噪声。
- 4、防跳盖：采用防震胶圈，使得车辆经过时无噪音产生，符合环保要求。
- 5、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。

6、美观：美化城市环境，外喷黑色沥青，使产品外觀光亮、整洁。

7、防滑：井盖表面有专用的防滑图案，增加摩擦力，预防因雨、雪、冰覆盖使行人滑倒

乐山市政球墨铸铁井盖承载说明：

A15:适用于绿化带、公园、人行道等过人场所。

B125:一般用于小区、小车车道、停车场，乐山市政球墨铸铁井盖不可用于快车道和重车道，可承受30T内车通过。

B250:适用于小区、小巷、仅有轻型机动车的区域，道路两路缘石0.5米以内。可承受30T以内的的车通过。

D400:城市市政主干道、公路、高速公路等区域。可承受50T以内的车通过。