

河北明漫 直销面板坝GB柔性填料 大量供应

产品名称	河北明漫 直销面板坝GB柔性填料 大量供应
公司名称	河北明漫橡塑科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	河北明漫:面板坝GB柔性填料
公司地址	景县留府乡苦水营
联系电话	18831858137

产品详情

面板坝嵌缝柔性填料因其用途广泛，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新止水材料。SR柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、施工基面必须坚实、干燥。
- 3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。在大坝伸缩缝处理中，嵌缝密封材料标准首先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持在嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为SR柔性填料。面板坝表层止水采用的是后一种密封材料（SR柔性填料）。嵌缝密封材料标准给出了两种密封材料的技术指标。对于面板坝的SR柔性填料，以往国内比较看重拉伸强度、延伸率等指标。经过工程应用研究表明，耐水、耐碱盐、耐冻融循环、耐高低温性能、与混凝土粘结的可靠性、抗渗抗击穿性能、流动止水性能、施工嵌填性能是重要的技术指标。在满足这些指标时，拉伸强度和延伸率的要求可以放宽。

面板坝嵌缝柔性填料施工方法：SR柔性填料的嵌填。采用填料挤出机嵌填和人工嵌填两种方案。

一、填料挤出机嵌填：波形止水带安装完毕后，把填料挤出机的外模固定在混凝土表面上，并在混凝土表面上50 cm范围内涂刷底胶，底胶是我公司提供的专业配套产品，然后接通电源，用填料挤出机进行SR柔性填料嵌填施工。在填料挤出机的运行过程中，需要不断转移外模，并在每次换外模时涂刷防粘剂。因为填料挤出机的内模在外模中行进且在砗表面滑动，故要求砗表面十分平整(长度方向2 m范围内起伏差在5一以内)。

二、人工嵌填：根据SR 柔性填料设计断面确定嵌填形状，把SR 柔性填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理，涂刷底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴SR 填料板(撕去SR 填料板一边的防粘纸，沿SR 填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出SR 柔性填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击SR 柔性填料板的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，SR 柔性填料粘贴后加压，以保证嵌填质量。

GB 柔性填料介绍：

1. 通用名称：SR 柔性填料，GB 塑性填料，塑料性止水材料，弹性密封膏 2. 产品特点：柔性填料具有优良的特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB 柔性填料还具有优良的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB 柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB 柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。面板坝嵌缝柔性填料因其用途广泛，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。SR 柔性填料的最大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。柔性填料还具有优良的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB 柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

应用范围：

(1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。(2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。(3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

(4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。(5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

河北明漫橡塑科技有限公司是中埋式钢边止水带、遇水膨胀止水带，EP背贴式或外贴式止水带，桥梁支座、桥梁伸缩缝装置，高压闭孔泡沫板、CB中埋式651止水带、聚氨酯双组份聚硫密封胶，防水防腐涂料及施工，防火涂料及施工，橡塑预埋件，架线哈芬槽，波纹管，土工布，复合膜，钢板止水，同止水，橡胶棒，PVC止水带，EVA止水带，面板坝柔性填料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北明漫橡塑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

联系人：李曼

手机：18831858137

13333084353

地址：河北衡水景县景州镇张戈侯橡塑管业基地