

576芯三合一光交箱规格配置齐全

产品名称	576芯三合一光交箱规格配置齐全
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯三合一光交箱规格配置齐全

三网合一通信[光缆](#)

交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中

国联通|[广电](#)

网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）三网融合光交箱（图文介绍）是用于光纤接（移动网、联通网、电信网）三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。

共建共享光交箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以

结构一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。特点|交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。|箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。|模块化设计，布局合理，功能多，密度大。|采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结

构。| 可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。|
光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。| 接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。|
在箱体内部设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。|
箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。|
机架有良好的接地系统。|
机内塑料件采用阻燃材料。使用条件工作温度：-40 ~ +60 相对湿度：95%
(+40 时) 大气压力：70 ~ 106Kpa 贮存温度：-40 ~ +60 防潮防雨防尘防盗符合
YD/T988-1998标准技术参数| 绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于 $2 \times 10^4 M$ ，试验电压为直流电500V。| 耐电压水平：接地装置与箱体金工件之间的耐电压水平应不小于3000V（直流电）1min不击穿无飞弧。|
光纤连接器损耗（含插入、互换、重复性）不大于0.5dB。|
光纤连接器回波损耗：PC型 40dB UPC型 50dB APC型 60dB|
光纤连接器插拔耐久寿命>1000次| 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N