

华为电源报价型号ETP4890-A2

产品名称	华为电源报价型号ETP4890-A2
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4890-A2 产地:中国
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

华为电源报价型号ETP4890-A2

ETP4890-A2是一种应用场景非常广泛的盒式直流电源系统，可以兼容配置15A高效、15A标效和30A高效三种整流模块。ETP4890-A2系统各功能单元采用标准化尺寸设计，不同功率单元混插，组成不同配置的盒式电源。系统可适应宽范围交流输入，具备完善的电池管理、远程监控功能。

模块满足CE、TUV和UL标准

高效整流模块，效率 > 96%

体积小，高功率密度

宽范围交流输入电压

整流模块55 输出不降额

完善的模块休眠功能

系统模块支持无损热插拔技术

平滑扩容能力

远程监控功能

ETP4890功能介绍：

1.尺寸：442mm × 255mm × 86.1mm?(2U)

2.重量： 10kg?(满配)

3.安装方式：19英寸机架或者嵌入式机柜安装

4.走线方式：前进线，前出线

5.维护方式：前操作，前维护，支持模块级更换

6.运行环境温度：-40°C~+70°C存储温度-40°C~+70°C

7.运行环境湿度：5%~95%?(无凝露)

8.海拔：0~4000m (在2000~4000m使用环境条件下高温降额，每升高200m降低1°C)

ETP4890整流模块介绍：

额定功率：870W?(176~300VAC)?1000W?(176~300VAC)?1600W?(176~300VAC)

输入电压：85~300VAC，额定值：220VAC

工作温度：-40°C~+75°C (65°C以上降额输出)

尺寸(宽×深×高)：95.5mm × 208mm × 40.8mm (1U)

重量： 1.5kg? 1.1kg?<1.6kg

散热方式：强制风冷

功率因数： 0.99THD? 5%

ETP4890监控单元介绍：

型号：SMU01B

信号输入：7路开关量输入，2?路模拟量检

ETP4890产品参数介绍：

交流配电

电压制式-220VAC单相，兼容110VAC双火线，220/380VAC三相，兼容220VAC单相，兼容110VAC双火线

输入频率-45~66Hz，额定值：50Hz/60Hz，防雷5kA/10kA，8/20 μs

直流配电

输出电压42~58V?DC，?额定值：53.5V?DC

最大功率2kW?(2 × 1000W)?4.8kW?(3 × 1600W)?8kW?(5 × 1605W)

电池空开熔丝：1 × 20A?空开：1 × 80A?液压空开：1x100A

负载空开熔丝：2 × 20A

空开：1 × 10A , 1 × 30A , 2 × 40A

液压空开：2x12A , ?2x20A , 4x40A