

# APM30H一体化电源柜报价

产品名称	APM30H一体化电源柜报价
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:APM30H 产地:中国
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

## 产品详情

Apm30h

华为APM30H,功能 APM30H为分布式基站或小基站提供-48V直流供电和蓄电池备电、提供用户设备安装空间，同时提供蓄电池管理、监控、防雷等功能。

### APM30功能说明

l APM30可内置一组-48V 12Ah、-48V 24Ah或-48V 36Ah的蓄电池，为分布式基站提供短时间电池备电。

l 扩展电池柜支持内置安装-48V 200Ah蓄电池，为分布式基站或小基站提供较长时间备电。提供设备安装空间可以为用户设备提供2U ~ 7U的安装空间。

l 当内置-48V 12Ah或-48V 24Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供5U的安装空间。l 当内置-48V 36Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供2U的安装空间。

l 当使用扩展电池柜时，APM30不内置蓄电池组，APM30能为设备提供7U的安装空间。  
内置整流模块 l 整流模块将输入的交流市电转换为-48V的直流电。

l 整流模块支持热插拔。 内置监控模块 l 监控模块支持热插拔，提供整流模块管理、蓄电池充放电管理功能。

指标 交流输入

## 特性

输入电压范围176V AC ~ 290V AC典型输入电压200V AC ~ 240V

AC输入电压频率45Hz ~ 65Hz输入电流22A 输入方式 I支持220V AC ~ 240V AC交流单相输入。 I支持110V AC双火线输入。

输入电压范围176V AC ~ 290V AC典型输入电压200V AC ~ 240V

AC输入电压频率45Hz ~ 65Hz输入电流22A 输入方式 I支持220V AC ~ 240V AC交流单相输入。 I支持110V AC双火线输入。

I 配套小基站使用：2路一次下电空开，4路二次下电空开。保护特性输入保护特性 I

过压保护：输入电压大于交流过压告警点（缺省值为280V）时系统发生告警。

I 欠压保护：输入电压小于交流欠压告警点（缺省值为180V）时系统发生告警。