

涂料齿轮泵 静电喷漆油泵 水性涂料齿轮泵

产品名称	涂料齿轮泵 静电喷漆油泵 水性涂料齿轮泵
公司名称	肇庆市精诚机械有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:JC/精诚 型号:JC-PUMP 规格:3cc 5cc 6cc
公司地址	广东省肇庆市端州区黄岗带村16号
联系电话	86-07582730902 13536950023

产品详情

涂料专用齿轮泵

1.品牌、型号

JC/精诚、JC-PUMP

2.特点介绍

使用范围：自动化涂装机之定量供油。

功能：涂料定量供油可调，油漆压力稳定。

3.构造

油漆齿轮泵浦主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、轴端密封等部件组成；

4.工作原理

由齿轮、转轴、泵体 8 字内框、上下压板紧贴配合齿轮转动，吸入吐出来实现液体涂料平稳定量输送；泵浦内部的精密结构确保涂料每一转吐出量平稳准确；可随意无级调节转速使流量输出准确满足作业要求。（泵浦需配调速电机使用）在频繁更换涂料及颜色等特殊作业场合油漆齿轮泵也能快速有效清自动洗换色（正反转）。

5.适用范围

各类液体油漆、树脂漆、PU、UV、水溶性涂料、油墨等化工液体定量输送。

6.泵浦规格

6cc: 长 58 x 宽 64x 高 165 mm

重量：2.05kg

3cc: 长 58 x 宽 64x 高 155 mm

重量：1.58kg

7.使用注意事项

- 1、严禁使用过程中重力敲打或破坏性撞击；
- 2、请在吸入口前增加滤网，防止杂物进入泵体；

3、使用完毕请及时清洗，以防堵塞。

7. 故障与对策：1、油漆泵不运转： 电控部分：应检查线路。

油漆泵清洗不干净：齿轮和主轴被油漆卡死，应清洗干净油漆泵的主体和主轴,再安装好。

电机和油泵连接的联轴器螺丝返松：拧紧联轴器的螺丝。2、油漆泵抽不上涂料：

油封已坏：没有了密封作用，应转动主轴并更换油封。

接头处的油管磨损：应剪掉坏的部分，重新接好油管。

油管堵塞：视堵塞的情况轻重而定，轻则用气吹通；重则要更换油管。

雾化器出油咀已堵塞：把出油咀处的油漆清理好。 齿轮泵已磨损，应回公司维修或报废

。3、如果突然停电，应马上用气吹干净油泵及油管里面的油漆；再手动灌稀释剂到油管内，清洗油泵、油管、雾化器。情况严重需要拆卸清洗。

9.基本参数

1 (m)

必需汽蚀余量：

硬质合金

材质：

1.5cc 3cc 5cc 6cc

规格：

齿轮泵

类型：

0.3

流量：

25 (mm)

排出口径：

0.5 (Mpa)

排出压力 :

电动

驱动方式 :

各类液体涂料、PU、UV、油漆、油墨化工液体定量输送

适用范围 :

3/8" pt (f)

涂料出/入口径 :

98 (%)

效率 :

耐腐蚀、耐磨损、无渗漏

性能 :

20 (m)

扬程 :

计量泵

用途 :

原理 :

250 rpm

极限转速 :

5- 70 ° C

耐温范围 :

边立式

泵轴位置 :

多级

叶轮数目：

双吸式

叶轮吸入方式：

长 45mm 宽 35mm

固定螺丝孔距：

12.7mm

轴径：

M6 牙

泵体安装孔：

电机： 120W 速比1:12.5

变频器： 0.4KW