

河北低烟无卤电缆行业应用|宁晋低烟无卤电缆型号

产品名称	河北低烟无卤电缆行业应用 宁晋低烟无卤电缆型号
公司名称	兴盛电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	规格：:3*16+1*10 型号：:YJHLV(TC90) 产地:邢台
公司地址	宁晋县侯口乡邱头电缆工业园
联系电话	86-4001616786 13229893777

产品详情

盛电缆有限公司是我国电线电缆主要生产厂家之一，是电线电缆高新产品生产、研发、销售的专业现代化企。产品注册商标“盛佳”牌。

无卤低烟低毒环保型电线电缆型号：

WDZ-BV、WDZ-RVS、WDZ-RVVP、WDN-BV、WDN-RVS、WDN-RVVP、ZR-BV、ZR-RVS、ZR-RVVP、NH-RVS、NH-PVVP、NH-BV、NH-RVS、NH-PVVP、WDZ-KVV、WDZ-KVV22、WDZ-KYJY、WDZ-KYJY23、WDZ-KYJYP、WDZ-KYJYP23、WDZ-VV、WDZ-YJV WDN-KVV、WDN-KVV22、WDN-KYJY、WDN-KYJY23、WDN-KYJYP、WDN-KYJYP23、WDN-VV、WDN-YJV、ZR-KVV、ZR-KVV22、ZR-KYJV、ZR-VV、ZR-YJV、NH-KVV、NH-KVV22、NH-KYJV、NH-VV、NH-YJV。

执行标准：

- (1) 本产品按GB/T12706-2008设计制造。
- (2) 阻燃电力电缆按企业标准制造，其中阻燃特性符合GB/T18380.3的要求。
- (3) 耐火电缆按企业标准制造，其中耐火特性符合GB/T12666.6要求。

主要特性：

- (1) 电缆导体长期允许工作温度不超过90。短路时（长持续时间不超过5秒），电缆导体的高温不超过180
- (2) 敷设电缆时的环境温度应不低于0度，低于0度时应先预热。小弯曲半径不小于电缆外径，单芯电缆无铠装20倍，有铠装15倍。三芯电缆无铠装15倍，有铠装12倍。
- (3) 导体直流电阻应符合GB/T3956的规定。
- (4) 工频耐电压试验：3.5KV/5min不击穿。

主要用途：

本产品适用于交流额定电压0.6/1kv的线路中，供输、配电能用。阻燃电力电缆适用于要求阻燃的场合。
耐火电力电缆适用于高层建筑、大型商场等人口密集地区。

阻燃特性

- (1) 阻燃电缆能经受GB/T18380.3规定的成束燃烧试验
- (2) 切燃烧时烟浓度符合GB/T17651.1的规定
- (3) 燃烧析出气体中HCL含量应 100mg/g.
- (4) 耐火电缆能经受GBA/T12666.6规定耐火试验。

低烟无卤电缆术语解释：

低烟：在规定的试验条件下，试样受热分解燃烧释放出的烟比较少，符合规定的指标特性。

无卤：在规定的试验条件下，试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量极少，甚至没有，符合规定的指标特性。

阻燃：在一定的试验条件下，试样被燃烧，在撤去火源后，火焰的蔓延仅在规定的范围内，残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。

兴盛电缆有限公司是河北省电缆重点生产企业，各种证照齐全，手续完备。先后通过获得ISO9001质量管理体系认证，全国工业产品生产许可认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系、河北省计量保证能力合格认证、河北省排放污染物许可证。是一家生产、科研、销售为一体现代化企业。

公司生产设备先进，检测装备齐全，拥有具有国际先进水平，采用计算机程序控制的35KV及以下三层共挤交联电缆生产线，并配套国内先进承缆机、绞丝机、护套挤出机等生产设备。不断完善改进流程控制、引进高压局放测试系统，拉力试验机、老化箱、火花试验机等检测设备。对产品生产实施在线检测和控制，并进行严格的成品出厂检验

