

沧州低烟无卤电缆厂家|河北低烟无卤低价直销

产品名称	沧州低烟无卤电缆厂家 河北低烟无卤低价直销
公司名称	兴盛电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	规格：:3*16+1*10 型号：:YJHLV(TC90) 产地:宁晋县
公司地址	宁晋县侯口乡邱头电缆工业园
联系电话	86-4001616786 13229893777

产品详情

本产品适用于额定电压450/750V及以下，有低烟、无卤阻燃要求作为控制监控回路等场合使用。

一、技术性能：

1、该产品参照GB9330-2008设计；

2、使用特性

电缆长期允许工作温度90 ；

电缆敷设温度应不低于0 ，推荐弯曲半径：有铠装和铜带屏蔽结构的电缆：其弯曲半径不小于电缆外径的12倍；其他结构的电缆：其弯曲半径不小于电缆外径的6倍。

二、电缆型号名称

型号

名称

DWZ-KYJY

铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃控制电缆

DWZ-KYJYP

铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆

DWZ-KYJYP2

铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽低烟无卤阻燃控制电缆

DWZ-KYJYP2-23

铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装低烟无卤阻燃控制电缆

DWZ-KYJY33

铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装低烟无卤阻燃控制电缆

五、主要技术指标

- 1、电缆的外形尺寸参照GB9330-2008相应规格尺寸。
- 2、导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
- 3、90 绝缘电阻常数不小于 $3.67M \cdot km$ ，体积电阻率不小于 $10^{12} \cdot Cm$ 。
- 4、电缆均应经受3KV交流电压试验，5min绝缘不击穿。

六、交货长度

允许根据双方协议长度交货，长度计量误差不超过 $\pm 0.5\%$ 。